

INFORME EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS
CONVENIO MARCO COTIZACION ID 5802381-2822JEJE
Adquisición de Sillas para el Hospital San José de Casablanca

Se detalla la evaluación técnica de las ofertas recibidas para el proceso de Convenio Marco “Adquisición de Sillas para el Hospital San José de Casablanca”, según la cotización ID 5802381-2822JEJE. Las ofertas de las empresas COMERCIAL HAGELIN SPA, COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA , COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LTDA, LEFI SPA ,y MELMAN SPA cumplen con las especificaciones técnicas obligatorias, por lo que continúan en evaluación y avanza a la etapa de evaluación económica.

	I. GENERAL												
	Nombre ítem		SILLA ERGONÓMICA DE OFICINA										
	Cantidad		20										
	Nombre Oferente			COMERCI AL HAGELIN SPA	MUEBLE S ASENJO	COMERCIALIZA DORA DE MUEBLES HP LTDA	EVENTAI L SPA	INVERSIO NES JIMENEZ SPA	LEFI SPA	MELMAN SPA	MULTIPRO DUCTO SPA	STATUS SPA	
CORR.	DETALLE DE EET		TIPO DE EET	PUNTAJE									
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES INSTRUMENTAL												
1.1	Silla ergonómica destinada a puestos administrativos o clínicos, diseñada para proporcionar confort, favorecer una postura adecuada y permitir ajustes personalizados para el usuario durante jornadas prolongadas de trabajo. Imagen Referencial: 												



INFORME EVALUACIÓN TECNICA DE OFERTAS
CONVENIO MARCO COTIZACION ID 5802381-2822JEJE
Adquisición de Sillas para el Hospital San José de Casablanca

1.2	Capacidad de cargamínima de 120 kg	OBLIGATORIA	* CUMPLE. Capacidad de carga mínima de 150 Kg)	Capacidad de carga mínima de 120 kg.	Capacidad de cargamínima de 120 kg	resiste el peso del usuario (hasta 135kgs)		Soporta hasta 120 kg	Capacidad de cargamínima de 120 kg	Capacidad de peso de 136 kg.	Soporta hasta 120 kg
1.3	Respaldo de malla transpirable de alta resistencia, con soporte lumbar independiente o regulable.	OBLIGATORIA	* CUMPLE. Respaldo de malla transpirable de alta resistencia, con soporte lumbar regulable	Respaldo de malla transpirable de alta resistencia, con soporte lumbar independiente	Respaldo de malla transpirable de alta resistencia, con soporte lumbar independiente o regulable	Silla 100% malla		Respaldo de malla negra transpirable con Soporte lumbar independiente,	Respaldo de malla transpirable de alta resistencia, con soporte lumbar independiente o regulable.	Respaldo alto en malla 100% poliéster, color negro, con inclinación de 110° a 130°.	Respaldo de malla negra con soporte lumbar separado con amortiguación de profundidad.
1.4	Asiento de espuma moldeada de alta densidad, tapizado en tela o material de uso intensivo.	OBLIGATORIA	* CUMPLE. Asiento de espuma moldeada de alta densidad, tapizado en tela o material de uso intensivo ..(Densidad de 50 kg/m³ Tapiz tela)	Asiento de espuma moldeada de alta densidad, tapizado en tela.	Asiento de espuma moldeada de alta densidad, tapizado en tela o material de uso intensivo.	No cumple. Asiento y respaldo en malla de alto tráfico que		Asiento de espuma moldeada de alta densidad tapizado en tela	Asiento de espuma moldeada de alta densidad, tapizado en tela o material de uso intensivo	Asiento en malla 100% poliéster.	Asiento de espuma moldeada tapizado



INFORME EVALUACIÓN TECNICA DE OFERTAS
CONVENIO MARCO COTIZACION ID 5802381-2822JEJE
Adquisición de Sillas para el Hospital San José de Casablanca

1.5	Mecanismo sincrónico con regulación de tensión y bloqueo en al menos tres posiciones o equivalente técnicamente superior.	OBLIGATORIA	* Cumple. Mecanismo sincrónico con regulación de tensión y bloqueo en al menos tres posiciones o equivalente técnicamente superior 3 posiciones)	Mecanismo sincrónico con regulación de tensión. Bloqueo en tres posiciones .	Mecanismo sincrónico con regulación de tensión y bloqueo en al menos tres posiciones	Mecanismo Sincrónico Autopesante Multiblock	NO CUMPLE FORMULARIO 2	Mecanismo de reclinación sincrónico, con regulación de tensión y bloqueo en tres posiciones	Mecanismo sincrónico con regulación de tensión y bloqueo en al menos tres posiciones o equivalente técnicamente superior	Mecanismo sincrónico autopesante , con 4 posiciones de bloqueo y un rango de inclinación de hasta 20°.	Mecanismo de reclinación sincrónico, con regulación de tensión y bloqueo en tres posiciones
1.6	Soporte lumbar independiente, regulable o autoajutable.	OBLIGATORIA	* CUMPLE. REGULABLE Y AJUSTABLE EN ALTURA DE 50 MM.	Soporte lumbar independiente autoajutable	Soporte lumbar independiente, regulable o autoajutable	Respaldo dividido en dos partes. La parte baja actúa como un apoyo lumbar de grandes dimensiones que responde a los movimientos del usuario. Gracias a un diseño ergonómico, la parte alta permite la adaptación de		Soporte lumbar independiente, con regulación de profundidad.	Soporte lumbar independiente, regulable o autoajutable.	SIN INFORMACION	soporte lumbar separado con amortiguación de profundidad.



INFORME EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS
CONVENIO MARCO COTIZACIÓN ID 5802381-2822JEJE
Adquisición de Sillas para el Hospital San José de Casablanca

						distintas contextur as.					
1.7	Apoyabrazos regulables en altura (1D) como mínimo. Se aceptarán modelos 2D, 3D o 4D.	OBLIGATORIA	* Cumple.BRA ZOS 3D REGULABLE EN ALTURA, ÁNGULO Y PROFUNDID AD	Apoyabraz os regulables en altura (1D).	Apoyabrazos regulables en altura	Brazos 3D. Brazo en PU para un mayor confort, con 3 ajustes de movimien to, que permiten una mejor adaptabili dad a cada usuario 1.- Regulable en altura. 2.- En profundid ad, adelante y atrás. 3.- En Angulo, derecha, izquierda		apoyabraz os ajustables en altura (1D)	Apoyabraz os regulables en altura (1D) como mínimo. Se aceptarán modelos 2D, 3D o 4D.	Brazo PP ajustable en 3 dimensiones de altura, profundidad y ángulo, con apoyabrazos en PU.	apoyabrazos ajustables en altura (1D).
1.8	Regulación mediante pistón de gas Clase 3 o superior, o equivalente.	OBLIGATORIA	* CUMPLE	Regulación mediante pistón de gas Clase 3.	Regulación mediante pistón de gas Clase 3 o superior, o equivalente	Gas clase 3		Gas clase 3 de 120mm	Regulación mediante pistón de gas Clase 3 o superior, o equivalent e	Columna de gas metálica, clase 3, recorrido de 100 mm.	Elevación mediante cilindro de Gas de 120mm



INFORME EVALUACIÓN TECNICA DE OFERTAS
CONVENIO MARCO COTIZACION ID 5802381-2822JEJE
Adquisición de Sillas para el Hospital San José de Casablanca

1.9	Base de cinco puntas en nylon reforzado, aluminio o acero de alta resistencia.	OBLIGATORIA	* CUMPLE. NYLON REFORZADO (POLIPROPILENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PP+GF)	Base de cinco puntas en nylon reforzado	Base de cinco puntas en nylon reforzado, aluminio o acero de alta resistencia	Base Nylon		base de cinco puntas nylon de 680mm negra	Base de cinco puntas en nylon reforzado, aluminio o acero de alta resistencia.	Base de nylon de 700 mm de diámetro.	base de cinco puntas de 680mm negra
1.10	Cinco ruedas de PU, silicona o nylon de mínimo 50 mm de diámetro.	OBLIGATORIA	* CUMPLE. DE PU (POLIURETANO (PU), DE 60 MM DE DIÁMETRO)	Base de cinco puntas en nylon reforzado	Cinco ruedas de PU, silicona o nylon de mínimo 50 mm de diámetro.	Ruedas Nylon 60 mm		ruedas de PU negras de 55 mm	Cinco ruedas de PU, silicona o nylon de mínimo 50 mm de diámetro.	Ruedas de poliuretano (PU) en color negro, de 60 mm de diámetro	ruedas de PU negras de 55 mm.
1.11	Color Negro o similar de uso institucional	OBLIGATORIA	* CUMPLE	Color Negro.	Color Negro o similar de uso institucional			Negro	Negro	Negro	NEGRO
1.12	Cabecero regulable en altura como mínimo.	OBLIGATORIA	* CUMPLE. REGULACIÓN DE ALTURA DE 100 MM.	Cabecero regulable en altura.	Cabecero regulable en altura como mínimo	Cabecero dinámico. Tiene una mecánica especial que permite al cabecero mantenerse en contacto permanente con la cabeza del usuario.		Cabecero de malla negro ajustable en altura y ángulo	Cabecero regulable en altura como mínimo	Cabecero en malla 2D ajustable en altura y ángulo	Cabecero de malla negro ajustable en altura y ángulo.
1.13	Certificación BIFMA, ANSI/BIFMA	DESEABLE	6 6	6	6	NO CUMPLE FORMULARIO 2	NO CUMPLE FORMULARIO 2	NO CUMPLE. NO ADJUNTA	NO CUMPLE. NO ADJUNTA	NO CUMPLE. NO ADJUNTA	NO CUMPLE. NO ADJUNTA





INFORME EVALUACIÓN TECNICA DE OFERTAS
CONVENIO MARCO COTIZACION ID 5802381-2822JEJE
Adquisición de Sillas para el Hospital San José de Casablanca

2 DIMENSIONES											
2.1	Ancho asiento: rango 45 a 52 cm	OBLIGATORIA	* CUMPLE. 50 CM	Ancho asiento: 49cm.	Ancho asiento: rango 45 a 52 cm	51 CM		51 CM	51 CM	51 CM	51 CM
2.2	Profundidad asiento: rango 42 a 48 cm.	OBLIGATORIA	* CUMPLE. 45 CM	Profundidad ad asiento: 48cm.	Profundidad asiento: rango 42 a 48 cm.	46 cm		46 CM	45 CM	46 CM	46 CM
2.3	Altura regulable del asiento: aproximadamente 45 a 55 cm.	OBLIGATORIA	* CUMPLE.	Altura regulable del asiento:45 -55cm	Altura regulable del asiento: aproximadamente 45 a 55 cm.	46 -56cm		45-52 CM	45-56 CM	46-56 CM	45-52 CM
2.4	Diámetro de la base 650 mm, o superior	OBLIGATORIA	* CUMPLE. 700 MM	Diámetro de la base: 660mm.	Diámetro de la base 650 mm, o superior	66 cm		68 CM	68 CM	700 MM	680 MM
3 DIMENSIONES											
3.1	El emplazamiento de los ARTICULOS debe ser de acuerdo a lo que indica el referente técnico del SSVSA.	OBLIGATORIA	* CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.2	Los articulos deben considerar el armado ya sea desde origen del distribuidor, o contar con personal tecnico propio del oferente para armado en dependencias del hospital	OBLIGATORIA	* CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.3	Se deben incluir todos los elementos que hagan funcional cada equipo y en las cantidades adecuadas, independiente de si éstos están o no descritos en estas especificaciones técnicas. De requerir algún elemento imprescindible para el óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo.	OBLIGATORIA	* CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Puntaje de B			6	6	6	6	0	0	0	0	0
Cumplimiento Especificaciones Obligatorias				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE 1.4	NO CUMPLE 1.5	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE 1.4
I. GENERAL											



INFORME EVALUACIÓN TECNICA DE OFERTAS
CONVENIO MARCO COTIZACION ID 5802381-2822JEJE
Adquisición de Sillas para el Hospital San José de Casablanca

Nombre ítem		Sillas Ergonómicas Intensivas									
Cantidad		12									
Nombre Oferente			COMERCIAL HAGELIN SPA	MUEBLES ASENJO	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LTDA	EVENTAIL SPA	INVERSIONES JIMENEZ SPA	LEFI SPA	MELMAN SPA	MULTIPRODUCTO SPA	STATUS SPA
CORR.	DETALLE DE EETT	TIPO DE EETT	PUNTAJE								
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES INSTRUMENTAL										
1.1	Silla ergonómica destinada a uso intensivo en puestos administrativos o clínicos, diseñada para proporcionar confort, favorecer una postura adecuada y permitir ajustes personalizados para el usuario durante jornadas prolongadas de trabajo. Imagen Referencial: 										
1.2	Capacidad de carga Igual o superior a 250 kg	OBLIGATORIA	*	Capacidad de carga Igual o superior a 250 kg 250 Kg)	Capacidad de carga Igual o superior a 250 kg.	Capacidad de carga Igual o superior a 250 kg	vacio	Peso recomendado 250 Kilos	Soporta hasta 250 kg	Capacidad de carga Igual o superior a 250 kg	NO CUMPLE. FORMULARIO N°2
1.3	Respaldo: Malla transpirable de alta resistencia	OBLIGATORIA	*	Respaldo Malla transpirable de alta resistencia	Respaldo malla transpirable de alta resistencia.	Respaldo: Malla transpirable de alta resistencia	Respaldo de malla con marco de poliamida negra	Respaldo en malla respirable	Respaldo de malla transpirable con marco de poliamida negra y soporte lumbar	Respaldo: Malla transpirable de alta resistencia	SIN INFORMACION



INFORME EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS
CONVENIO MARCO COTIZACIÓN ID 5802381-2822JEJE
Adquisición de Sillas para el Hospital San José de Casablanca

								regulable en altura			
1.4	Asiento: Espuma moldeada de alta densidad, tapizada en tela resistente	OBLIGATORIA	*	Asiento Espuma moldeada de alta densidad, tapizada en tela resistente	Asiento de espuma moldeada de alta densidad, tapizada en tela resistente.	Asiento: Espuma moldeada de alta densidad, tapizada en tela resistente	Asiento con espuma moldeada tapizado en tela.	Asiento acolchado tapizado en tela gris con doble acolchado	Asiento con espuma moldeada tapizado en tela.	Asiento: Espuma moldeada de alta densidad, tapizada en tela resistente	
1.5	Mecanismo: Sincrónico con reclinación coordinada de respaldo y asiento	OBLIGATORIA	*	Mecanismo Sincrónico con reclinación coordinada de respaldo y asiento	Mecanismo sincrónico con reclinación coordinada de respaldo y asiento.	Mecanismo: Sincrónico con reclinación coordinada de respaldo y asiento		Mecanismo de tipo sincrónico: reclina la silla Tor completamente y te ofrece mayor comodidad pues la silla se adapta a los movimientos de tu cuerpo.	Sistema de tensión autopesante y bloqueo en 4 posiciones	Mecanismo: Sincrónico con reclinación coordinada de respaldo y asiento	
1.6	Desplazador de asiento: Sí, con ajuste de profundidad	OBLIGATORIA	*	Desplazador de asiento Sí, con ajuste de profundidad	Desplazador de asiento con ajuste de profundidad	Desplazador de asiento: Sí, con ajuste de profundidad	Silla con mecanismo sincrónico con desplazador de asiento.	Cuenta con desplazador de asiento con lo que puedes deslizar el asiento hacia adelante y atrás y lograr siempre la mejor posición de trabajo.	Silla con mecanismo sincrónico con desplazador de asiento.	Desplazador de asiento: Sí, con ajuste de profundidad	
1.7	Soporte lumbar: Regulable en altura	OBLIGATORIA	*	Soporte lumbar Regulable en altura	Soporte lumbar regulable en altura.	Soporte lumbar: Regulable en altura	soporte lumbar regulable en altura.	Soporte lumbar con regulación en altura	soporte lumbar regulable en altura	Soporte lumbar: Regulable en altura	



INFORME EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS
CONVENIO MARCO COTIZACIÓN ID 5802381-2822JEJE
Adquisición de Sillas para el Hospital San José de Casablanca

1.8	Apoyabrazos Regulables en al menos 3 dimensiones (altura, profundidad y ángulo)	OBLIGATORIA	*	BRAZOS 3D	Apoyabrazos regulables en 3 dimensiones (altura, profundidad y ángulo).	Apoyabrazos Regulables en al menos 3 dimensiones (altura, profundidad y ángulo)	Apoyabrazos de PU regulables en altura, ángulo y profundidad (3D).	Apoyabrazos 3D -puedes regular Altura, Rotación y hacia adelante-atrás- con terminación soft en su pad, muy agradable al tacto.	Apoyabrazos de PU regulables en altura, ángulo y profundidad (3D).	Apoyabrazos Regulables en al menos 3 dimensiones (altura, profundidad y ángulo)		
1.9	Regulación de altura Mediante pistón a gas Clase 4 o equivalente, apto para uso intensivo y alta capacidad de carga	OBLIGATORIA	*	Regulación de altura Mediante pistón a gas Clase 4 apto para uso intensivo y alta capacidad de carga	Regulación de altura mediante pistón a gas clase 4, apto para uso intensivo y alta capacidad de carga.	Regulación de altura Mediante pistón a gas Clase 4 o equivalente, apto para uso intensivo y alta capacidad de carga	Gas de 100 mm	SIN INFORMACION	Gas clase 4 de 100 mm y	Regulación de altura Mediante pistón a gas Clase 4 o equivalente, apto para uso intensivo y alta capacidad de carga		
1.10	Base Estrella de cinco puntas de nylon reforzado o material equivalente	OBLIGATORIA	*	Base Estrella de cinco puntas de nylon reforzado DE 700 MM	Base estrella de cinco puntas de nylon reforzado.	Base Estrella de cinco puntas de nylon reforzado o material equivalente	base de nylon negro de 5 puntas de 700mm	Base Estrella Nylon	ase de nylon reforzado de 5 puntas de 700mm	Base Estrella de cinco puntas de nylon reforzado o material equivalente		
1.11	Ruedas Poliuretano (PU), silicona o material apto para desplazamiento suave y protección del piso, de al menos 60 mm de diámetro	OBLIGATORIA	*	Ruedas Poliuretano (PU) apto para desplazamiento suave y protección del piso, DE PU DE 65 MM	Ruedas de poliuretano (PU), apto para desplazamiento suave y protección del piso, de 60 mm de diámetro	Ruedas Poliuretano (PU), silicona o material apto para desplazamiento suave y protección del piso, de al menos 60 mm de diámetro	ruedas de PU de 65 mm	Ruedas Nylon 60 mm	con ruedas de PU de 65 mm	Ruedas Poliuretano (PU), silicona o material apto para desplazamiento suave y protección del piso, de al menos 60 mm de diámetro		
1.12	Color Negro o similar de uso	OBLIGATORIA	*	negro	Color Negro.	Color Negro.	cumple	Color Gris Negro	cumple	Color Negro o similar de uso		



INFORME EVALUACIÓN TECNICA DE OFERTAS
CONVENIO MARCO COTIZACION ID 5802381-2822JEJE
Adquisición de Sillas para el Hospital San José de Casablanca

	institucional									institucional		
2	DIMENSIONES											
2.1	Ancho del asiento : 52 cm, o superior	OBLIGATORIA	*	52 cm	Ancho del asiento: 52 cm.	Ancho del asiento : 52 cm, o superior	52 cm	50 cm	52 CM	55 CM		
2.2	Profundidad del asiento: 52 cm, o superior	OBLIGATORIA	*	52 cm	Profundidad del asiento: 52 cm.	Profundidad del asiento: 52 cm, o superior	52 cm	50 cm	52 CM	55 CM		
2.3	Altura regulable del asiento: Entre 44 y 52 cm como mínimo	OBLIGATORIA	*	44-52 cm	Altura regulable del asiento: 44-56cm.	Altura regulable del asiento: Entre 44 y 52 cm como mínimo	44 - 52 cm		44-52 CM	44-52 CM		
2.4	Ancho total: 65 cm, o superior	OBLIGATORIA	*	65 cm	Ancho total: 69cm.	Ancho total: 65 cm, o superior	65 cm		65 CM	65 CM		
2.5	Altura del respaldo: 48 cm, o superior	OBLIGATORIA	*	48 cm	Altura del respaldo: 58 cm.	Altura del respaldo: 48 cm, o superior	98cm min - 106cm max (sin cab)		98-106 cm.	48 CM		
2.6	Diámetro de la base 700 mm, o superior	OBLIGATORIA	*	700 MM	Diámetro de la base: 700 mm.	Diámetro de la base 700 mm, o superior	700 mm		700 MM	70 CM		
3	DIMENSIONES											
3.1	El emplazamiento de los ARTICULOS debe ser de acuerdo a lo que indica el referente técnico del SSVSA.	OBLIGATORIA	*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE		
3.2	Los articulos deben considerar el armado ya sea desde origen del distribuidor, o contar con personal tecnico propio del oferente para armado en	OBLIGATORIA	*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE		



INFORME EVALUACIÓN TECNICA DE OFERTAS

CONVENIO MARCO COTIZACION ID 5802381-2822JEJE

Adquisición de Sillas para el Hospital San José de Casablanca

	dependencias del hospital										
3.3	Se deben incluir todos los elementos que hagan funcional cada equipo y en las cantidades adecuadas, independiente de si éstos están o no descritos en estas especificaciones técnicas. De requerir algún elemento imprescindible para el óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo.	OBLIGATORIA	*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	
Puntaje de EE.TT. evaluables totales			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cumplimiento Especificaciones Obligatorias				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE 1.2	NO CUMPLE 2.1 Y 2.2	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE 1.2

