

COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL CONVENIO MARCO
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y SILLAS DE OFICINAS PARA LA CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LAS CONDES"

1.-ANTECEDENTES GENERALES

La Corporación de Educación y Salud de Las Condes requiere contratar los servicios de Suministro e instalación de Mobiliario de Oficina para dependencias en piso 1 y 2, ubicadas en Reyes Lavalle 3194, las Condes.

La oferta debe asegurar de forma fiel el cumplimiento de todos los requerimientos técnicos, de calidad y pronta disponibilidad de los insumos necesarios para el normal funcionamiento de las oficinas corporativas.

La presente compra se desarrolla considerando la existencia del tipo de producto en el convenio marco ID **2239-4-LR25 “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO GENERAL”** y la obligación legal de contratar a través de este medio en conformidad con el artículo 14 bis del reglamento de la Ley N° 19.886.

2.-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Esta compra tiene una disponibilidad presupuestaria de **\$69.000.000.-**con impuestos incluidos. En el caso, de que las ofertas sobrepasen el presupuesto, la Corporación se reserva el derecho de realizar un nuevo proceso mediante la modalidad de compra que estime pertinente.

Los oferentes interesados, deberán ofertar por la totalidad de los productos. Se declararán inadmisibles las ofertas que postulen por la parcialidad de los mobiliarios.

Los oferentes deben reflejar en anexo N°3 si la oferta presenta descuento.

La contratación asociada a la adquisición de mobiliario debe contemplar el valor total, incluidos impuestos y todo otro costo directo o indirecto, previsible o imprevisible. Además, todo el mobiliario se requiere armado.

3.-CRONOGRAMA

ETAPAS	DIAS HABILES
Plazo de publicación	5 días hábiles contados desde la fecha de publicación
Plazo de evaluación	5 días hábiles posterior a la fecha de cierre
Plazo para realizar preguntas	2 días hábiles después de publicada la solicitud de cotización. Las preguntas deben ser enviadas al mail <i>promero@corplascondes.cl</i>
Plazo para responder preguntas	2 días hábiles después de recepcionadas las preguntas
Plazo máximo para entrega de productos	25 días hábiles desde la aceptación de la orden de compra en portal mercado público.

4.-ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MOBILIARIO

Las características y cantidad de productos solicitados se describen a continuación, los cuales deben cumplir a cabalidad con lo indicado, tanto en materialidades, calidad, colores y diseño. El no cumplimiento de lo anterior será causal suficiente para desestimar la oferta.

El oferente deberá presentar ficha técnica de cada producto.

Los productos que se deben ofertar, corresponden a los muebles indicados en Anexo 4 y 5, correspondiente a los planos e itemizado de mobiliario a implementar en primer y segundo piso de las oficinas.

La Corporación podrá solicitar muestras físicas de cada producto solicitado las cuales deben ser consideradas por el oferente.

Será responsabilidad del proveedor rectificar medidas en terreno una vez adjudicada la propuesta.

El detalle y características técnicas de los muebles se indica a continuación:

MUEBLE M1 / BENCH 4 PUESTOS 2405X1200X740MMH + CAJONERA RODANTE ANGOSTA 362X450X617MMH
CANTIDAD: 3 UNIDADES

BENCH: cubierta en laminado de alta presión en sustrato de 25mm de espesor con cantos ABS de 2mm al tono.

Estructura metálica tipo pórtico construida con perfil sección 60x40mm, electro pintada con pintura epoxi de alta resistencia, con patines regulables en polipropileno de alta resistencia. De regulación de altura manual sin necesidad de herramientas. Posee base interna retraída en caño sección 60x40mm. Las bases están unidas mediante viga metálica electro pintadas con pintura epoxi alta resistencia.

Las cubiertas deben quedar separadas de las bases visualmente 5mm.

CONECTIVIDAD: Boca de acceso con tapa abatible de aluminio anodizado 240mmx125mm. Bastidor metálico de 2 troqueles dobles, con toma a tierra, fabricado en chapa de acero. Bandeja de chapa plegada con soportes. Todos los accesorios serán pintados con pintura epoxy – poliéster.

PANTALLA: 18mm fieltro PET euroacustic.

CAJONERA RONDANTE ANGOSTA: Cubierta de 25mm de espesor de aglomerado melaminizado con cantos de ABS a tono. Casco y frente con cantos ABS a tono, superficie de guardado compuesta por 2 cajones con 4 caras ingleteadas revestidos en PVC sin uniones mecanizadas, con fondo plus lavable. Cerradura a tambor frontal colectiva para todos los cajones. Tirador embutido de aluminio anodizado natural. Ruedas plásticas de alta resistencia.



Imagen referencial M1

MUEBLE M2 / MESA REUNION 2600X1200X740 MMH

CANTIDAD: 2 UNIDADES

MESA REUNION: cubierta en laminado de alta presión en sustrato de 25mm de espesor con cantos ABS de 2mm al tono. Estructura metálica tipo pórtico construida con perfil sección 60x40mm, electro pintada con pintura epoxi de alta resistencia, con patines regulables en polipropileno de alta resistencia. De regulación de altura manual sin necesidad de herramientas. Posee base interna retraída en caño sección 60x40mm. Las bases están unidas mediante viga metálica electro pintadas con pintura epoxi alta resistencia. Las cubiertas deben quedar separadas de las bases visualmente 5mm.



Imagen referencial M2

MUEBLE M3 / ESCRITORIO 1600X700X740MMH + MODULO HORIZONTAL 1300X450X595MMH

CANTIDAD: 3 UNIDADES

ESCRITORIO: Cubiertas en aglomerado melaminizado en sustrato de 25mm. de espesor con cantos ABS 2mm al tono. Estructura metálica tipo pórtico construida con perfil sección 60x40mm, electro pintada con pintura epoxi de alta resistencia, con patines regulables en polipropileno de alta resistencia ajustados a la sección del perfil de las bases.

De regulación de altura manual sin necesidad de herramientas. Base pedestal metálica construida con perfil 60x40mm, electro pintada con pintura epoxi de alta resistencia. Las bases están unidas mediante viga metálica electro pintadas con pintura epoxi alta resistencia. Las cubiertas deben quedar separadas de las bases visualmente 5mm. Faldón en aglomerado melaminizado en sustrato de 18mm de espesor con cantos ABS 0.45mm al tono.

CONECTIVIDAD: Boca de acceso con tapa abatible de aluminio anodizado 240mmx125mm. Bastidor metálico de 2 troqueles dobles cerrado, con toma a tierra, fabricado en chapa de acero. Todos los accesorios serán pintados con pintura epoxy – poliéster.

MODULO HORIZONTAL: Casco y tapa aglomerado melaminizado 18mm cantos ABS a tono, superficie de guardado compuesta por 3 cajones con 4 caras ingleteadas revestidos en PVC sin uniones mecanizadas, con fondo plus lavable. Cerradura a tambor frontal colectiva para todos los cajones. Patines regulables desde el interior del mueble, con llave Allen.



Imagen referencial M3

MUEBLE M4 / ESCRITORIO 1800X800X740MMH + MODULO HORIZONTAL 1600X450X595MMH

CANTIDAD: 2 UNIDADES

ESCRITORIO: Cubiertas en aglomerado melaminizado en sustrato de 25mm. de espesor con cantos ABS 2mm al tono. Estructura metálica tipo pórtico construida con perfil sección 60x40mm, electro pintada con pintura epoxi de alta resistencia, con patines regulables en polipropileno de alta resistencia ajustados a la sección del perfil de las bases. De regulación de altura manual sin necesidad de herramientas. Base pedestal metálica construida con perfil 60x40mm, electro pintada con pintura epoxi de alta resistencia. Las bases están unidas mediante viga metálica electro pintadas con pintura epoxi alta resistencia. Las cubiertas deben quedar separadas de las bases visualmente 5mm. Faldón en aglomerado melaminizado en sustrato de 18mm de espesor con cantos ABS 0.45mm al tono.

CONECTIVIDAD: Boca de acceso con tapa abatible de aluminio anodizado 240mmx125mm. Bastidor metálico de 2 troqueles dobles cerrado, con toma a tierra, fabricado en chapa de acero. Todos los accesorios serán pintados con pintura epoxy – poliéster.

MODULO HORIZONTAL: Casco y tapa aglomerado melaminizado 18mm cantos ABS a tono, superficie de guardado compuesta por 3 cajones con 4 caras ingleteadas revestidos en PVC sin uniones mecanizadas, con fondo plus lavable. Cerradura a tambor frontal colectiva para todos los cajones. Patines regulables desde el interior del mueble, con llave Allen.



Imagen referencial M4

MUEBLE M4a / GABINETE 850X450X740MMH + BIBLIOTECA AJUSTE 850X300X533MMH

CANTIDAD: 6 UNIDADES

GABINETE: Cubierta de 25mm de espesor de aglomerado melaminizado con cantos de ABS 2mm a tono. Casco de 18mm de espesor de aglomerado melaminizado con cantos de ABS 0.45mm a tono. Frente 18mm de espesor de aglomerado melaminizado con cantos de ABS 2mm a tono. Estantes en aglomerado melaminizado en sustrato de 18mm de espesor con cantos ABS al tono. Superficie de guardado compuesta por 2 puertas corredizas. Tirador tipo embutido de aluminio anodizado. Patines regulables en altura. Cerradura.

BIBLIOTECA AJUSTE: Cubierta de 18mm de espesor de aglomerado melaminizado con cantos de ABS 2mm a tono. Casco de 18mm de espesor de aglomerado melaminizado con cantos de ABS 0.45mm a tono. Estantes en aglomerado melaminizado en sustrato de 25mm de espesor con cantos ABS al tono.



Imagen referencial M4a

MUEBLE M5 / ESCRITORIO 1360X700X740MMH + CAJONERA RODANTE ANGOSTA 362X450X617MMH

CANTIDAD: 6 UNIDADES

ESCRITORIO: cubierta en laminado de alta presión en sustrato de 25mm de espesor con cantos ABS de 2mm al tono. Estructura metálica tipo pórtico construida con perfil sección 60x40mm, electro pintada con pintura epoxi de alta resistencia, con patines regulables en polipropileno de alta resistencia. De regulación de altura manual sin necesidad de herramientas. Las bases están unidas mediante viga metálica electro pintadas con pintura epoxi alta resistencia. Las cubiertas deben quedar separadas de las bases visualmente 5mm.

CONECTIVIDAD: Boca de acceso con tapa abatible de aluminio anodizado 240mmx125mm. Bastidor metálico de 2 troqueles dobles, con toma a tierra, fabricado en chapa de acero. Bandeja de chapa plegada con soportes. Todos los accesorios serán pintados con pintura epoxy – poliéster.

CAJONERA RONDANTE ANGOSTA: Cubierta de 25mm de espesor de aglomerado melaminizado con cantos de ABS a tono. Casco y frente con cantos ABS a tono, superficie de guardado compuesta por 2 cajones con 4 caras ingleteadas revestidos en PVC sin uniones mecanizadas, con fondo plus lavable. Cerradura a tambor frontal colectiva para todos los cajones. Tirador embutido de aluminio anodizado natural. Ruedas plásticas de alta resistencia.



Imagen referencial M5

MUEBLE M6 / TANDEM 3 PUESTOS 3720X700X740MMH + CAJONERA RODANTE ANGOSTA 362X450X617MMH
CANTIDAD: 1 UNIDAD

TANDEM: cubierta en laminado de alta presión en sustrato de 25mm de espesor con cantos ABS de 2mm al tono. Estructura metálica retraída tipo pórtico construida con perfil sección 60x40mm, electro pintada con pintura epoxi de alta resistencia, con patines regulables en polipropileno de alta resistencia. De regulación de altura manual sin necesidad de herramientas. Posee base interna retraída en caño sección 60x40mm. Las bases están unidas mediante viga metálica electro pintadas con pintura epoxi alta resistencia. Las cubiertas deben quedar separadas de las bases visualmente 5mm.

CONECTIVIDAD: Boca de acceso con tapa abatible de aluminio anodizado 240mmx125mm. Bastidor metálico de 2 troqueles dobles, con toma a tierra, fabricado en chapa de acero. Bandeja de chapa plegada con soportes. Todos los accesorios serán pintados con pintura epoxy – poliéster.

CAJONERA RONDANTE ANGOSTA: Cubierta de 25mm de espesor de aglomerado melaminizado con cantos de ABS a tono. Casco y frente con cantos ABS a tono, superficie de guardado compuesta por 2 cajones con 4 caras ingleteadas revestidos en PVC sin uniones mecanizadas, con fondo plus lavable. Cerradura a tambor frontal colectiva para todos los cajones. Tirador embutido de aluminio anodizado natural. Ruedas plásticas de alta resistencia.



Imagen referencial M6

MUEBLE M6a / TANDEM 3 PUESTOS 3945X700X740MMH + CAJONERA RODANTE ANGOSTA 362X450X617MMH
CANTIDAD: 1 UNIDAD

TANDEM: cubierta en laminado de alta presión en sustrato de 25mm de espesor con cantos ABS de 2mm al tono. Estructura metálica retraída tipo pórtico construida con perfil sección 60x40mm, electro pintada con pintura epoxi de alta resistencia, con patines regulables en polipropileno de alta resistencia. De regulación de altura manual sin necesidad de herramientas. Posee base interna retraída en caño sección 60x40mm. Las bases están unidas mediante viga metálica electro pintadas con pintura epoxi alta resistencia. Las cubiertas deben quedar separadas de las bases visualmente 5mm.

CONECTIVIDAD: Boca de acceso con tapa abatible de aluminio anodizado 240mmx125mm. Bastidor metálico de 2 troqueles dobles, con toma a tierra, fabricado en chapa de acero. Bandeja de chapa plegada con soportes. Todos los accesorios serán pintados con pintura epoxy – poliéster.

CAJONERA RONDANTE ANGOSTA: Cubierta de 25mm de espesor de aglomerado melaminizado con cantos de ABS a tono. Casco y frente con cantos ABS a tono, superficie de guardado compuesta por 2 cajones con 4 caras ingleteadas revestidos en PVC sin uniones mecanizadas, con fondo plus lavable. Cerradura a tambor frontal colectiva para todos los cajones. Tirador embutido de aluminio anodizado natural. Ruedas plásticas de alta resistencia.



Imagen referencial M6a

MUEBLE M7 / TANDEM 2 PUESTOS 2205X700X740MMH + CAJONERA RODANTE ANGOSTA 362X450X617MMH

CANTIDAD: 3 UNIDADES

TANDEM: cubierta en laminado de alta presión en sustrato de 25mm de espesor con cantos ABS de 2mm al tono. Estructura metálica tipo pórtico construida con perfil sección 60x40mm, electro pintada con pintura epoxi de alta resistencia, con patines regulables en polipropileno de alta resistencia. De regulación de altura manual sin necesidad de herramientas. Posee base interna retraída en caño sección 60x40mm. Las bases están unidas mediante viga metálica electro pintadas con pintura epoxi alta resistencia. Las cubiertas deben quedar separadas de las bases visualmente 5mm.

CONECTIVIDAD: Boca de acceso con tapa rebatible de aluminio anodizado 240mmx125mm. Bastidor metálico de 2 troqueles dobles, con toma a tierra, fabricado en chapa de acero. Bandeja de chapa plegada con soportes. Todos los accesorios serán pintados con pintura epoxy – poliéster.

CAJONERA RONDANTE ANGOSTA: Cubierta de 25mm de espesor de aglomerado melaminizado con cantos de ABS a tono. Casco y frente con cantos ABS a tono, superficie de guardado compuesta por 2 cajones con 4 caras ingleteadas revestidos en PVC sin uniones mecanizadas, con fondo plus lavable. Cerradura a tambor frontal colectiva para todos los cajones. Tirador embutido de aluminio anodizado natural. Ruedas plásticas de alta resistencia.



Imagen referencial M7

MUEBLE M8 / GABINETE 1800X450X740MMH + BIBLIOTECA AJUSTE 1700X300X533MMH

CANTIDAD: 1 UNIDAD

GABINETE: Cubierta de 25mm de espesor de aglomerado melaminizado con cantos de ABS 2mm a tono. Casco de 18mm de espesor de aglomerado melaminizado con cantos de ABS 0.45mm a tono. Frente 18mm de espesor de aglomerado melaminizado con cantos de ABS 2mm a tono. Estantes en aglomerado melaminizado en sustrato de 18mm de espesor con cantos ABS al tono. Superficie de guardado compuesta por 2 puertas corredizas. Tirador tipo embutido de aluminio anodizado. Patines regulables en altura. Cerradura.

BIBLIOTECA AJUSTE: Cubierta de 18mm de espesor de aglomerado melaminizado con cantos de ABS 2mm a tono. Casco de 18mm de espesor de aglomerado melaminizado con cantos de ABS 0.45mm a tono. Estantes en aglomerado melaminizado en sustrato de 25mm de espesor con cantos ABS al tono.



Imagen referencial M8

MUEBLE M9 / MESA REUNIÓN DIÁMETRO 1000X740MMH

CANTIDAD: 2 UNIDADES

MESA REUNION: cubierta en laminado de alta presión en sustrato de 25mm de espesor con cantos ABS de 2mm al tono. Estructura metálica tipo pórtico construida con perfil sección 60x40mm, electro pintada con pintura epoxi de alta resistencia, con patines regulables en polipropileno de alta resistencia. De regulación de altura manual sin necesidad de herramientas. Las bases están unidas mediante viga metálica electro pintadas con pintura epoxi alta resistencia. Las cubiertas deben quedar separadas de las bases visualmente 5mm.



Imagen referencial M9

MUEBLE M10 / TANDEM 2 PUESTOS 2725X700X740MMH + CAJONERA RODANTE ANGOSTA 362X450X617MMH

CANTIDAD: 4 UNIDADES

TANDEM: cubierta en laminado de alta presión en sustrato de 25mm de espesor con cantos ABS de 2mm al tono. Estructura metálica tipo pórtico construida con perfil sección 60x40mm, electro pintada con pintura epoxi de alta resistencia, con patines regulables en polipropileno de alta resistencia. De regulación de altura manual sin necesidad de herramientas. Posee base interna retraída en caño sección 60x40mm. Las bases están unidas mediante viga metálica electro pintadas con pintura epoxi alta resistencia. Las cubiertas deben quedar separadas de las bases visualmente 5mm.

CONECTIVIDAD: Boca de acceso con tapa rebatible de aluminio anodizado 240mmx125mm. Bastidor metálico de 2 troqueles dobles, con toma a tierra, fabricado en chapa de acero. Bandeja de chapa plegada con soportes. Todos los accesorios serán pintados con pintura epoxy – poliéster.

CAJONERA RONDANTE ANGOSTA: Cubierta de 25mm de espesor de aglomerado melaminizado con cantos de ABS a tono. Casco y frente con cantos ABS a tono, superficie de guardado compuesta por 2 cajones con 4 caras ingleteadas revestidos en PVC sin uniones mecanizadas, con fondo plus lavable. Cerradura a tambor frontal colectiva para todos los cajones. Tirador embutido de aluminio anodizado natural. Ruedas plásticas de alta resistencia.



Imagen referencial M10

MUEBLE M11/ BENCH 6 PUESTOS 3610X1200X740MMH + CAJONERA RODANTE ANGOSTA 362X450X617MMH

CANTIDAD: 1 UNIDAD

BENCH: cubierta en laminado de alta presión en sustrato de 25mm de espesor con cantos ABS de 2mm al tono. Estructura metálica tipo pórtico construida con perfil sección 60x40mm, electro pintada con pintura epoxi de alta resistencia, con patines regulables en polipropileno de alta resistencia. De regulación de altura manual sin necesidad de herramientas. Posee base interna retraída en caño sección 60x40mm. Las bases están unidas mediante viga metálica electro pintadas con pintura epoxi alta resistencia. Las cubiertas deben quedar separadas de las bases visualmente 5mm.

CONECTIVIDAD: Boca de acceso con tapa abatible de aluminio anodizado 240mmx125mm. Bastidor metálico de 2 troqueles dobles, con toma a tierra, fabricado en chapa de acero. Bandeja de chapa plegada con soportes. Todos los accesorios serán pintados con pintura epoxy – poliéster.

PANTALLA: 18mm fieltro PET euroacustic.

CAJONERA RONDANTE ANGOSTA: Cubierta de 25mm de espesor de aglomerado melaminizado con cantos de ABS a tono. Casco y frente con cantos ABS a tono, superficie de guardado compuesta por 2 cajones con 4 caras ingleteadas revestidos en PVC sin uniones mecanizadas, con fondo plus lavable. Cerradura a tambor frontal colectiva para todos los cajones. Tirador embutido de aluminio anodizado natural. Ruedas plásticas de alta resistencia.



Imagen referencial M11

MUEBLE M12 / ESCRITORIO 1360X700X740MMH + CAJONERA RODANTE ANGOSTA 362X450X617MMH

CANTIDAD: 1 UNIDAD

ESCRITORIO: cubierta en laminado de alta presión en sustrato de 25mm de espesor con cantos ABS de 2mm al tono. Estructura metálica tipo pórtico construida con perfil sección 60x40mm, electro pintada con pintura epoxy de alta resistencia, con patines regulables en polipropileno de alta resistencia. De regulación de altura manual sin necesidad de herramientas. Las bases están unidas mediante viga metálica electro pintadas con pintura epoxy alta resistencia. Las cubiertas deben quedar separadas de las bases visualmente 5mm.

CONECTIVIDAD: Boca de acceso con tapa abatible de aluminio anodizado 240mmx125mm. Bastidor metálico de 2 troqueles dobles, con toma a tierra, fabricado en chapa de acero. Bandeja de chapa plegada con soportes. Todos los accesorios serán pintados con pintura epoxy – poliéster.

CAJONERA RONDANTE ANGOSTA: Cubierta de 25mm de espesor de aglomerado melaminizado con cantos de ABS a tono. Casco y frente con cantos ABS a tono, superficie de guardado compuesta por 2 cajones con 4 caras ingleteadas revestidos en PVC sin uniones mecanizadas, con fondo plus lavable. Cerradura a tambor frontal colectiva para todos los cajones. Tirador embutido de aluminio anodizado natural. Ruedas plásticas de alta resistencia.



Imagen referencial M12

S1 – POLTRONA

CANTIDAD: 4 UNIDADES

Poltrona giratoria con brazos, carcasa de polipropileno tapizada con tapiz de alto tráfico, base caballete color negro con patines.

Producto certificado Iso 9000, Iso 14000.

Garantía: 5 años.




Imagen referencial S1

S2- SILLA SALA REUNIONES

CANTIDAD: 12 UNIDADES

Silla con respaldo de malla, asiento tapizado, brazos 4D con estrella en aluminio, sistema autopesante, regulación de altura. Sistema de control para la elasticidad del respaldo. El modelo de columna lumbar se puede ajustar de forma adaptativa de acuerdo con la dirección de la fuerza y fuerza de la columna lumbar.

Se exige Certificación Bifma.

Dimensiones:

Altura del piso al asiento: 44 cm. (Pistón en su altura mínima)

Altura del piso al asiento: 52 cm. (Pistón en su altura máxima)

Profundidad del asiento: 43 cm.

Ancho del asiento: 47 cm.

Ancho del asiento con brazo: 66 cm.

Altura Total: 100 cm. (Pistón en su altura mínima)

Altura Total: 108 cm. (Pistón en su altura máxima)

Ancho del respaldo: 46 cm.

Alto del respaldo: 42 cm.



Imagen referencial S2

S3- SILLA DIRECTOR
CANTIDAD: 2 UNIDADES

Silla ejecutiva con estructura en polipropileno gris, respaldo alto malla gris con apoyo lumbar regulable color rojo, sistema sincrónico auto pesante, asiento tapiz de origen tela gris, brazos regulables 4D PU, regulación de altura por pistón a gas, base con estrella cromada y ruedas desmopan.

Se exige Certificación Bifma.
Garantía 3 años



Imagen referencial S3

S4- SILLA ESCRITORIO
CANTIDAD: 44 UNIDADES

Silla ejecutiva con estructura en polipropileno gris, respaldo alto malla gris con apoyo lumbar regulable color rojo, sistema sincrónico auto pesante, asiento tapiz de origen tela gris, brazos regulables 4D PU, regulación de altura por pistón a gas, base con estrella cromada y ruedas desmopan.

Se exige Certificación Bifma.
Garantía 3 años



Imagen referencial S4

S5- SILLA VISITA
CANTIDAD: 14 UNIDADES

Silla con estructura 4 patas cromadas, asiento tapizado en tela y respaldo polipropileno, con brazos.
 Garantía: 5 años.



Imagen referencial S5

5.-CUADRO RESUMEN DE MOBILIARIO SOLICITADO:

MUEBLE	PRODUCTO	CANTIDAD
M1	BENCH 4 PUESTOS 2405X1200X740MMH + CAJONERA 362X450X617MMH	3
M2	MESA REUNION 2600X1200X740MMH	2
M3	ESCRITORIO 1600X700X740MMH + MODULO HORIZONTAL 1300X450X595MMH	3
M4	ESCRITORIO 1800X800X740MMH + MODULO HORIZONTAL 1600X450X595MMH	2
M4a	GABINETE 850X450X740MMH + BIBLIOTECA AJUSTE 850X300X533MMH	6
M5	ESCRITORIO 1360X700X740MMH + CAJONERA 362X450X617MMH	6
M6	TANDEM 3 PUESTOS 3720X700X740MMH + CAJONERA 362X450X617MMH	1
M6a	TANDEM 3 PUESTOS 3945X700X740MMH + CAJONERA 362X450X617MMH	1
M7	TANDEM 2 PUESTOS 2205X700X740MMH + CAJONERA 362X450X617MMH	3
M8	MGABINETE 1800X450X740MMH + BIBLIOTECA 1700X300X533MMH	1
M9	MESA REUNIÓN DIÁMETRO 1000X740MMH	2
M10	TANDEM 2 PUESTOS 2725X700X740MMH + CAJONERA 362X450X617MMH	4
M11	BENCH 6 PUESTOS 3610X1200X740MMH + CAJONERA 362X450X617MMH	1
M12	TANDEM 2 PUESTOS 2725X700X740MMH + CAJONERA 362X450X617MMH	1
S1	POLTRONA ESPERA	4
S2	SILLA SALA REUNIONES	12
S3	SILLA DIRECTOR	2
S4	SILLA ESCRITORIO	44
S5	SILLA DE VISITA	14

6.-DE LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS

Todos los productos deberán contar con una garantía mínima de 24 meses, con el fin de asegurar su calidad y durabilidad en el tiempo. En consecuencia, los proponentes deberán responder por eventuales fallencias o fallas de las sillas mediante el cambio del mobiliario defectuoso, sin costo alguno para la Corporación.

Todos los gastos asociados al reemplazo, incluyendo embalaje, flete y descarga, entre otros, deberán ser asumidos por el proponente, ya que esta Corporación no efectuará pagos adicionales.

7.-SOBRE EL PLAZO DE ENTREGA, DESPACHO, INSTALACION, ARMADO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

La entrega de los productos debe realizarse en Reyes Lavalle N° 3194, Las Condes, Santiago.

Se exigirá a los oferentes la entrega de los productos en un plazo máximo de 25 días hábiles para la entrega del mobiliario desde la aceptación de la orden de compra en portal mercado público.

La fecha de despacho debe ser coordinada con el supervisor del contrato para asegurar la correcta recepción de los productos, en donde, cada mueble y silla debe ser entregada armada lista para su uso.

Además, cabe señalar que la entrega de Bienes debe realizarse con Guía de Despacho con copia de la orden de compra en estado aceptada por el proveedor en el Portal de Mercado Público.

En caso de detectarse desperfectos en el estado del mobiliario entregado y/o errores en las cantidades entregadas, se dejará constancia escrita en la Guía de Despacho, señalando la devolución del producto y su motivo.

El contratista tendrá 3 días corridos para realizar la nueva entrega.

Si durante el proceso de instalación, armado o entrega del mobiliario, el contratista daña alguna instalación, será de su responsabilidad la reparación, para lo cual el dispondrá del plazo fijado por la Corporación, el que no superará los 7 días corridos, contados desde la notificación enviada mediante correo electrónica por este último. Si posterior a la instalación y entrega del mobiliario, alguno de los productos presenta fallas o deficiencias en alguna o todas sus partes, el contratista deberá solucionar las observaciones realizadas por el supervisor del contrato en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su notificación.

Toda la comunicación entre el contratista y el supervisor del contrato deberá realizarse vía correo electrónico, al correo institucional del supervisor del contrato, en donde quedará constancia de cada decisión que se deba tomar con respecto a los colores, medidas etc.

8.-FORMA DE PAGO Y FACTURACION

Los proveedores deberán facturar de acuerdo a los siguientes datos:

RUT: 70.902.000-5

RAZÓN SOCIAL: CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LAS CONDES

GIRO: SERVICIOS SOCIALES NO CLASIFICADOS

DIRECCIÓN: REYES LAVALLE 3207, LAS CONDES

Respecto del pago, este se realizará en un plazo de 30 días contado desde la recepción conforme de la factura. La factura solo podrá emitirse una vez obtenida la recepción conforme de los bienes, mediante la respectiva guía de despacho, por parte de cada centro de costos dependiente de este mandante.

Posteriormente, se deberá proceder a facturar enviando el DTE junto con su archivo XML al correo:
infosii@corplascondes.cl

Finalmente, en la sección HES, los proveedores deberán hacer referencia al folio de la guía de despacho.

9.-INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

La declaración de inadmisibilidad será efectuada entre las etapas de apertura de ofertas y hasta la adjudicación. Podrán considerarse inadmisibles las ofertas con las siguientes condiciones:

- La Oferta es Incompleta, es decir, no adjunte los anexos obligatorios firmados. Anexos 1, 2, 3, 4 y 5
- La oferta supera el presupuesto máximo disponible para el presente Convenio Marco.
- Si la oferta NO se ajusta a las exigencias técnicas de las presentes bases técnicas indicadas en numeral 4.
- Si la oferta NO cumple con las garantías mínimas requeridas.
- Si la oferta NO cumple con el plazo mínimo requerido.
- Si la oferta NO presenta las certificaciones solicitadas en las presentes bases técnicas.
- Si la oferta NO presenta la ficha técnica de los productos.
- Si la oferta NO incluye el valor del despacho, armado e instalación de los productos.
- Si la oferta NO refleja el descuento asociado al valor final con impuestos incluidos.

10.-CRITERIOS DE EVALUACION

Las ofertas serán evaluadas si cumplen íntegramente con las especificaciones técnicas y su garantía en la intención de compra e incluyan todos los anexos solicitados **(1, 2, 3, 4 y 5)**. En caso contrario, se declarará inadmisibile la oferta.

Los criterios para evaluar las ofertas serán los siguientes:

CRITERIOS DE EVALUACION	PONDERACION	DESGLOSE
OFERTA ECONOMICA	45%	(Oferta más económica / Oferta evaluada) x 100 puntos
OFERTA TECNICA	50%	<p>(Especificaciones técnicas)</p> <p>Presenta ficha técnica de acuerdo a lo indicado en numeral 4 de bases técnicas: 100 puntos.</p> <p>NO Presenta ficha técnica de acuerdo a lo indicado en numeral 4 de bases técnicas: 0 puntos.</p> <p>(Plazos)</p> <p>Cumple con los 25 días hábiles de plazo exigidos: 100 puntos.</p> <p>NO Cumple con los 25 días hábiles de plazo exigidos: 0 puntos.</p>
GARANTIA Y CERTIFICACIONES	5%	<p>Cumple con garantía y certificados exigidos : 100 puntos.</p> <p>NO Cumple con garantía y certificados exigidos : 0 puntos.</p>

11.-EVALUACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de evaluación conformada por el Jefe de Operaciones y el Inspector Técnico de Obras de la Corporación.

12.-DESEMPATES

La forma para resolver una situación de empate se realizará considerando los criterios de evaluación de acuerdo a su ponderación, vale decir, se resolverá de acuerdo a quien haya obtenido el mayor porcentaje en el criterio de evaluación que tenga mayor ponderación asignado, si persiste, se resolverá en función del segundo criterio de evaluación con mayor ponderación asignado, y así sucesivamente hasta que ocurra el desempate.

En caso de mantenerse el empate, se adjudicará al proponente que haya presentado antes su oferta a través del Portal Mercado Público.

13.-RESOLUCION DE PREGUNTAS

La recepción de dudas y consultas se realizará a través del email: promero@corplascondes.cl a contar de la fecha de publicación de la cotización hasta el plazo señalado en el cronograma señalado en el numeral 3 del presente documento. Se responderán sólo preguntas realizadas en el correo mencionado y que hayan sido recibidas en el plazo estipulado en el cronograma. No se responderán aquellas que estén fuera de plazo.

14.-DE LA ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA

Al concluir la adjudicación del proceso y emitida la orden de compra en el portal de Mercado Público, el proveedor adjudicado dispondrá de 2 días hábiles contados desde la fecha de emisión para aceptar o rechazar dicha orden en la plataforma.

Si transcurrido este plazo la orden de compra se encuentra en estado “enviada a proveedor”, se entenderá que el proveedor no acepta la orden de compra. En consecuencia, esta será cancelada transcurridas 24 horas desde la respectiva solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 del Decreto N° 250, que aprueba el reglamento de la Ley de Compras Públicas N° 19.886.

15.-DE LOS INCUMPLIMIENTOS

El proveedor deberá ejecutar todas las prestaciones contratadas, en el plazo ofertado y condiciones definidas en las bases, desplegando su máxima diligencia para la satisfacción de lo requerido.

La Corporación, a proposición de la Contraparte Técnica, aplicará la multa que corresponda al proveedor, cuando exista un incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

- Incumplimiento en el plazo de entrega de los productos, según lo ofertado: 2 UTM por día de atraso.

Con todo, el monto total de las multas no podrá sobrepasar un 20% del monto total adjudicado, lo que faculta a la Corporación a disponer de termino anticipado, fundado en informe técnico emitido por la Contraparte Técnica.

Para efectos de aplicación de multa, la Contraparte Técnica elaborará un informe técnico detallando el incumplimiento de los puntos indicados precedentemente.

Para efectos del pago de la multa, se considerará el valor de la UTM correspondiente al día del acto administrativo que aplique la multa.

16.-GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Esta adquisición no requiere garantía de fiel cumplimiento del contrato, ya que el presupuesto destinado para la contratación es de 69.000.000.- con IVA incluido, el cual es menor a 1000 UTM.