

ASPECTO TÉCNICO

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA SECCIÓN LABOCAR ÑUBLE

El siguiente cuadro está dispuesto para que los proveedores puedan dar a conocer sus ofertas para cada requisito:

El proveedor podrá marcar con una "X" La columna correspondiente o bien declarar expresamente que cumple con todos los requisitos establecidos en el presente anexo.

CANTIDAD	DETALLE	CUMPLIMIENTO	
		CUMPLE	NO CUMPLE
06 C/U	<p>ADQUISICIÓN DE KARDEX MELAMINA HORIZONTAL 6 CAJONES O DOS PUERTAS EQUIVALENTE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El mobiliario podrá presentarse en configuración tipo Kardex horizontal con seis (6) cajones independientes, destinados al almacenamiento de documentos y carpetas en uso administrativo frecuente. - Color Cerezo. - Estructura Cubierta en melamina de 18 mm mínimo. Costados en melamina de 18 mm mínimo. - Tapacantos PVC de 2 mm en bordes visibles. - Terminación resistente y de fácil limpieza. - Cajones Seis (6) cajones frontales. - Rieles telescópicos metálicos de alta resistencia y extensión total, deslizamiento suave y estable. - Manillas metálicas firmemente instaladas. - Fondo de cajón reforzado. - Capacidad mínima de carga por cajón: 30–40 kg distribuidos uniformemente. - Sistema de Seguridad Cerradura frontal centralizada. - Sistema de llave que bloquee todos los cajones, debe incluir llaves - Dimensiones Ancho 135 cm, profundidad 50 cm, Alto 75 cm. - Tolerancia máxima permitida: ±10 cm, no admitiéndose medidas inferiores. - Apto para almacenamiento de carpetas tamaño oficio o superior. - Estabilidad Estructura firme y estable. - No deberá presentar flexión bajo carga nominal. - Peso mínimo referencial: 50 kg puede variar +/- 5 kilos. 		



Imagen de referencia

- Se aceptará diseño tipo gabinete horizontal con dos (2) puertas abatibles frontales, en reemplazo del sistema de cajones, siempre que cumpla con las siguientes características mínimas:
 - Estructura cubierta en melamina de 18 mm como mínimo y costados y base en melamina de 18 mm como mínimo.
 - Tapacantos PVC de 2 mm o superior en bordes visibles.
 - Terminación resistente al uso frecuente.
 - Puertas Dos (2) puertas abatibles.
 - Bisagras metálicas reforzadas (mínimo 3 por puerta).
 - Sistema de apertura con manillas metálicas.
 - Cerradura frontal centralizada, debe incluir juego de llaves.
 - Sistema de cierre firme y alineado.
 - Interior división central vertical estructural y al menos una repisa horizontal interior fija o regulable.
 - Capacidad mínima de carga por repisa: 40 kg distribuidos uniformemente.
 - Apto para almacenamiento de carpetas tamaño oficina o superior.
 - Dimensiones Ancho 135 cm, Profundidad 50 cm, Alto 75 cm.
 - Se aceptará variación máxima de ± 2 cm, no admitiéndose medidas inferiores.
 - Estabilidad Base firme y estructuralmente reforzada.
 - Peso mínimo referencial: 40 kg puede variar +/- 5 kilos.
 - No deberá presentar flexiones bajo carga nominal.
 - Terminación.
 - Color Cerezo.
- Costados y estructura color gris grafito (o equivalente).
- Superficie de fácil limpieza.



Imagen de referencia.