

1. SILLA AJUSTABLE TIPO ESCRITORIO CON APOYABRAZOS



-  Respaldo anatómico con apoyo lumbar
-  Asiento acolchado en alta densidad
-  Apoyabrazos regulables en altura o abatibles
-  Mecanismo basculante con bloqueo
-  Regulación de altura por cilindro neumático
-  Giro 360°
-  Base 5 puntas con ruedas dobles
-  Capacidad de carga: ≥ 120 kg

2. SILLA ERGONÓMICA CON MALLA EN RESPALDO Y ASIENTO ECOCUERO



-  Respaldo en malla transpirable
-  Apoyo lumbar incorporado o regulable
-  Asiento en ecocuero lavable
-  Apoyabrazos regulables en altura
-  Mecanismo basculante o sincronizado
-  Regulación de altura (Gas Lift Clase 3 o superior)
-  Giro 360°
-  Base 5 puntas con ruedas dobles
-  Capacidad de carga: ≥ 120 kg

3. SILLA CAJERO CON APOYAPIES Y APOYABRAZOS, MATERIAL LAVABLE



-  Respaldo con apoyo lumbar
-  Asiento acolchado en alta densidad
-  Apoyabrazos regulables o abatibles
-  Apoyapiés metálico regulable con superficie antideslizante
-  Altura regulable (rango asiento 55-80 cm aprox.)
-  Mecanismo basculante con bloqueo
-  Giro 360°
-  Base 5 puntas con ruedas dobles
-  Capacidad de carga: ≥ 120 kg

4. SILLA CAJERO CON APOYAPIES SIN BRAZOS, MATERIAL LAVABLE



-  Respaldo con apoyo lumbar
-  Asiento acolchado en alta densidad
-  Sin apoyabrazos para mayor libertad de movimiento
-  Apoyapiés metálico regulable con superficie antideslizante
-  Altura regulable (rango asiento 55-80 cm aprox.)
-  Mecanismo basculante o sincronizado con bloqueo
-  Giro 360°
-  Base 5 puntas con ruedas dobles
-  Capacidad de carga: ≥ 120 kg

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Materiales lavables y resistentes a desinfectantes de uso hospitalario



Fácil limpieza e impermeables



Uso intensivo (mínimo 8 horas diarias)



Garantía mínima 12 meses



Capacidad de carga igual o superior a 120 kg

SILLA AJUSTABLE TIPO ESCRITORIO CON APOYABRAZOS		39
USO	Trabajo administrativo y clínico de uso intensivo.	
TIPO	Silla ergonómica giratoria de oficina	
RESPALDO	Anatómico, acolchado con espuma de alta densidad de al menos 28 kg/m ³ , resistente a deformaciones por uso continuo. Con apoyo lumbar incorporado o regulable.	
ASIENTO	Anatómico, acolchado con espuma inyectada o de alta densidad, resistente a deformaciones por uso continuo, tapizado en tela de alta resistencia o material sintético de fácil limpieza.	
TAPIZ	Ecocuero, poliuretano (PU) o material sintético equivalente, impermeable, lavable, resistente a la abrasión, al desgaste y compatible con productos de limpieza y desinfección de uso hospitalario.	
APROYABRAZOS	Regulables en altura o abatibles, con superficie lavable y bordes redondeados	
REGULACION DE ALTURA	Mediante cilindro neumático (gas lift) accionado por palanca, permitiendo un ajuste suave y seguro.	
BASE	Cinco puntas fabricada en nylon reforzado o metal de alta resistencia, equipada con ruedas dobles de desplazamiento suave aptas para pisos lisos.	
MECANISMO	posición	
ROTACION	Giro 360°	
CAPACIDAD DE CARGA	Igual o superior a 120 kg	
DIMENSIONES REFERENCIALES	Altura total entre 100 y 125 cm	

SILLA ERGONOMICA CON MALLA EN RESPALDO Y ASIENTO ECOCUERO		36
Uso:	Trabajo administrativo y clínico de uso intensivo (mínimo 8 horas diarias).	
Tipo:	Silla ergonómica giratoria de oficina.	
Respaldo:	Fabricado en tela tipo malla (mesh) de alta resistencia y alta ventilación. Marco estructural de nylon reforzado o material equivalente de alta resistencia. Apoyo lumbar ergonómico incorporado o regulable. Respaldo de altura media o alta, diseñado para mantener una postura adecuada durante la jornada laboral.	
Asiento:	Anatómico, acolchado con espuma inyectada o espuma de alta densidad (mínimo 28 kg/m³). Tapizado en ecocuero, poliuretano (PU) o material sintético equivalente. Impermeable, lavable y resistente a productos de limpieza y desinfección de uso hospitalario. Resistente al desgaste por uso continuo.	
Apoyabrazos:	Regulables en altura o fijos ergonómicos. Superficie de apoyo acolchada o de poliuretano de alta resistencia.	
Mecanismo:	Basculante o sincronizado. Regulación de tensión. Bloqueo en al menos una posición.	
Regulación de altura:	Mediante cilindro neumático (Gas Lift Clase 3 o superior).	
Base:	Cinco puntas de nylon reforzado o aluminio. Ruedas dobles de nylon o poliuretano para desplazamiento suave.	
Rotación:	Giro de 360°.	
Capacidad de carga:	Mínimo 120 kg.	
Dimensiones referenciales:	Altura total: 100 a 120 cm. Ancho del asiento: 46 a 52 cm. Profundidad del asiento: 45 a 50 cm.	
Color:	Negro.	

SILLA CAJERO CON APOYAPIES Y APOYABRAZOS, MATERIAL LAVABLE		23
Uso:	Puestos de atencion, laboratorios, farmacia, some, y otras areas que requieran trabajo en altura regulable	
Tipo	Silla ergonomica tipo cajero de altura regulable	
Respaldo	Ergonómico de altura media o alta, con apoyo lumbar incorporado o regulable, diseñado para proporcionar soporte durante jornadas prolongadas.	
Asiento	Anatómico, acolchado con espuma inyectada o espuma de alta densidad (mínimo 28 kg/m³), resistente a deformaciones por uso continuo.	
Tapiz	Ecocuero, poliuretano (PU) o material sintético equivalente, impermeable, lavable, resistente al desgaste y compatible con productos de limpieza y desinfección de uso hospitalario.	
Apoyabrazos	Regulables en altura o abatibles, fabricados en material resistente y de fácil limpieza.	
Regulacion de altura	Mediante cilindro neumático (Gas Lift Clase 3 o superior), con rango de ajuste adecuado para mesones de atención o trabajo en altura (altura del asiento aproximada entre 55 y 80 cm).	
Apoyapiés	Aro metálico cromado o de acero de alta resistencia, integrado a la estructura, regulable junto con la altura del asiento, con superficie antideslizante o texturizada.	
Mecanismo	Basculante o de inclinación, con regulación de tensión y bloqueo en al menos una posición.	
Base	Cinco puntas de nylon reforzado o metálica, con ruedas dobles de alta resistencia para uso intensivo.	
Rotacion	Giro de 360°	
Capacidad de carga	Isual o superior a 120 kg	
Color	Negro	

SILLA CAJERO CON APOYA PIES SIN BRAZOS, MATERIAL LAVABLE		2
Uso:	Puestos de atención, laboratorios, farmacia, SOME y otras áreas de trabajo en altura donde se requiera mayor libertad de movimiento.	
Tipo	Silla ergonómica tipo cajero de altura regulable.	
Respaldo	Ergonómico de altura media o alta, con apoyo lumbar incorporado o regulable.	
Asiento	Anatómico, acolchado con espuma inyectada o espuma de alta densidad (mínimo 28 kg/m ³), resistente al uso intensivo.	
Tapiz	Ecocuero, poliuretano (PU) o material sintético equivalente, impermeable, lavable, resistente a la abrasión y compatible con productos de limpieza y desinfección de uso hospitalario.	
Apoyabrazos	No considera apoyabrazos, permitiendo mayor libertad de desplazamiento lateral y aproximación al mesón de trabajo.	
Regulacion de altura	Mediante cilindro neumático (Gas Lift Clase 3 o superior), con rango de ajuste aproximado entre 55 y 80 cm de altura del asiento.	
Apoyapiés	Aro metálico cromado o de acero de alta resistencia, integrado a la estructura y regulable junto con la altura del asiento, con superficie antideslizante.	
Mecanismo	Basculante o sincronizado, con regulación de tensión y bloqueo en al menos una posición.	
Base	Cinco puntas de nylon reforzado o metálica, equipada con ruedas dobles de alta resistencia.	
Rotacion	Giro de 360°.	
Capacidad de carga	Igual o superior a 120 kg.	
Color	Negro	