



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Detalle	Especificaciones	Cantidad	Imagen referencial
Banquetas para exterior	Dimensiones aproximadas 1,20 m de largo, 0,45 m de ancho y 0,50 m de altura ((se acpta un % de variacion de +- 2%),.) Estructura metálica fabricada en perfil tubular de acero (recomendado 40x40x2 mm) con refuerzos interiores, uniones mediante soldadura continua y terminación libre de imperfecciones, protegida con tratamiento anticorrosivo y pintura de alta resistencia (electrostática o esmalte industrial). Superficie de asiento en madera apta para exterior, con humedad controlada, espesor mínimo de 30 mm, lijada, con bordes redondeados y protegida con sellador y barniz poliuretano o impregnante. Fijaciones de pernos galvanizados o de acero inoxidable, preferentemente ocultas, garantizando seguridad y estética. Carga mínima de soporte distribuida de 250 kg sin deformaciones, con estabilidad total, patines antideslizantes y terminaciones seguras. El producto se entregará completamente terminado, limpio y listo para uso. Garantía mínima de 12 meses por defectos de fabricación o estructurales.Colores dde acuerdo a linea ofrecida (blanco, gris, madera clara, etc.)	10	
Sillas plegables	Silla plegable Tamaño: 87x47x42 cm con una variación de 2 cm Material asiento/respaldo: Textileno, lona PVC o plástico HDPE. Resistencia 200 kg.	20	
Sillón ejecutivo	Asiento regulable en altura, tapizado en tela negra con espuma de alta densidad Respaldo en malla negra con apoyo lumbar regulable en profundidad Brazo de Poliuretano regulable en altura Mecanismo sincrónico con centro adelantado, regulación en múltiples posiciones con regulación de tensión. Gas de 80 mm. Base de nylon de 640 mm de diámetro. Ruedas de PU negras de 50 mm. Cabecero de malla regulable en altura y ángulo	5	