

## SILLAS ERGONÓMICAS TELA MALLA



- Material: Tela Malla Transpirable
- El respaldo de la silla debe apartarse a la forma de la espalda y especialmente a la curvatura lumbar
- El respaldo debe contar con un dispositivo de regulación de altura y profundidad de la prominencia lumbar.
- El respaldo debe contar con un mecanismo sincro, que incline el respaldo hacia atrás de forma sincronizada con el movimiento de la base del asiento
- Respaldo reclinable en mínimo 2 posiciones
- El asiento debe tener un ancho mínimo de 47 centímetros
- La profundidad del asiento debe ser mínimo de 41 centímetros
- El asiento debe ser regulable a una altura vertical suelo – poplíteo mínima de 37 centímetros y máxima de 47 centímetros, a través de un mecanismo manual (palanca) y un cilindro neumático
- La silla debe contar con apoyabrazos regulables en altura, considerando el criterio altura codo-asiento, considerando la altura máxima de 28,6 centímetros y mínima de 20,5 centímetros, de 29x7 cm aprox
- El asiento debe tener el borde anterior redondeado, para evitar comprimir la arteria y nervio poplíteo.
- La silla debe estar provista en una base de pedestal tipo estrella compuesta por 5 patas con ruedas movibles y giratorias en 360°, Nylon reforzado
- Debe incluir soporte cervical de malla o eco cuero regulable en altura y ángulo, de 15x28 cm aprox
- Pistón de gas clase 3 o clase 4
- Relleno con espuma de alta densidad, para uso intenso de 30 kg/m<sup>3</sup> o superior y madera contrachapada
- **SOPORTE MÍNIMO DE 120 KG**
- Color: Negro
- Producto debe ser entregado armado