

INFORME DE EVALUACIÓN

"ADQUISICIÓN CARRO DE PROCEDIMIENTO PARA RED ONCOLÓGICA SST"

HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ONCOLÓGICA 2026

I. OBJETO DE LA COMPRA

La presente adquisición contempla la compra de nueve (9) carros de procedimiento destinadas a la Red Oncológica del Servicio de Salud Tarapacá, conforme a las especificaciones técnicas establecidas, con la finalidad de fortalecer la atención clínica y mejorar las condiciones de atención y comodidad de los pacientes.

Presupuesto disponible: \$27.416.000 (veintisiete millones cuatrocientos dieciséis mil pesos).

II. REQUISITOS MÍNIMOS

Será causal de inadmisibilidad presentar ofertas que no cumplan con el 100% de las características excluyentes, ofertar una garantía técnica inferior a la solicitada por especificaciones técnicas.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN						
OFERTA ECONÓMICA 60%	Para la evaluación de las propuestas, se considerará el total de la oferta económica de la adquisición que se desea contratar, de acuerdo a la propuesta del proveedor presentada. Para determinar el puntaje se utilizará la siguiente fórmula: Oferta Económica: ((Precio Mínimo Ofertado) / (Precio Evaluado)) * 100 *0,6						
OFERTA TÉCNICA 20%	Las características técnicas del bien serán evaluadas sobre la base de lo declarado por el oferente y respaldado documentalmente en su propuesta. Las características definidas como excluyentes deberán cumplirse en un 100% para que la oferta sea declarada admisible. Las características deseables serán evaluadas asignando puntaje conforme al nivel de cumplimiento acreditado por el proveedor. El puntaje obtenido se calculará mediante la siguiente fórmula: Puntaje Oferta Técnica = (Puntaje Obtenido por el Oferente / Puntaje Máximo) × 100 × 20%						
GARANTÍA TÉCNICA 15%	La evaluación de la garantía técnica se efectuará conforme al plazo ofertado por el proveedor, siendo inadmisibles aquellas ofertas que contemplen una garantía inferior a doce (12) meses. <table><tr><th>Garantía ofertada</th><th>Puntaje</th></tr><tr><td>Igual o superior a 12 meses</td><td>100 puntos</td></tr><tr><td>Menor a 12 meses</td><td>Inadmisibilidad</td></tr></table>	Garantía ofertada	Puntaje	Igual o superior a 12 meses	100 puntos	Menor a 12 meses	Inadmisibilidad
Garantía ofertada	Puntaje						
Igual o superior a 12 meses	100 puntos						
Menor a 12 meses	Inadmisibilidad						
REQUISITOS FORMALES 5%	Se evaluará la correcta presentación de los antecedentes solicitados en el proceso de cotización, conforme al plazo y condiciones establecidas por el Servicio de Salud Tarapacá. Obtendrán 100 puntos aquellas ofertas que presenten la totalidad de los antecedentes requeridos dentro del plazo establecido. Las ofertas que deban complementar antecedentes o subsanar observaciones solicitadas por el Servicio obtendrán 50 puntos. Finalmente, las ofertas que no presenten los antecedentes requeridos o no subsanen las observaciones efectuadas serán evaluadas con 0 puntos. <table><tr><th>Garantía ofertada</th><th>Puntaje</th></tr><tr><td>Entrega dentro de los plazos.</td><td>100</td></tr><tr><td>Entrega fuera de los plazos en tiempo y forma</td><td>70</td></tr></table>	Garantía ofertada	Puntaje	Entrega dentro de los plazos.	100	Entrega fuera de los plazos en tiempo y forma	70
Garantía ofertada	Puntaje						
Entrega dentro de los plazos.	100						
Entrega fuera de los plazos en tiempo y forma	70						

	No entrega antecedentes o no salva errores u omisiones una vez requerido por el servicio.	0
	La evaluación se realizará conforme a la siguiente fórmula: Cumplimiento de Requisitos Formales = Puntaje obtenido × 5%	
RESOLUCIÓN DE EMPATES	En el caso de que se presente un empate posterior a la suma ponderada de las evaluaciones, los criterios de Evaluación y subfactores de desempates serán los siguientes y en el orden que indican a continuación: 1. Oferta Técnica. 2. Garantía Técnica. 3. Oferta Económica. 4. Cumplimiento de Requisitos Formales.	

IV. PROVEEDORES QUE PARTICIPARON DE LA COTIZACIÓN

Proveedor	RUT
Importadora y Distribuidora Arquimed Limitada	92.999.000-5
COMERCIALIZADORA MERCEL SPA	77.601.843-0
PTM CHILE SPA	77.749.210-1
Eventail SPA	76.710.414-6
PLUSMEDICAL SpA	76.520.087-3

V. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Evaluación de Especificaciones Técnicas “CARRO DE PROCEDIMIENTO” – Oferente Importadora y Distribuidora Arquimed Limitada

		Nº Oferente		1				
		Nombre Proveedor		Importadora y Distribuidora Arquimed Limitada				
		Nombre Oferta		ADQUISICIÓN CARRO DE PROCEDIMIENTO PARA RED ONCOLÓGICA SST				
	CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA		BAILIDA				
NOMBRE ITEM	CARRO DE PROCEDIMIENTO	MODELO		MX-34PRO				
CANTIDAD	9	ORIGEN		TAIWÁN				
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA		7 días hábiles				
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Carro de procedimientos para uso en servicio de oncología.	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2	El carro de procedimiento se diseñó con una variedad de accesorios y tecnología para solucionar las necesidades de los servicios.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARRO DE PROCEDIMIENTO BAILIDA – MODELO MX-34PRO
1.2	Superficie de polímero o polipropileno de alta densidad, ABS (o similar) con estructura metálica o aluminio o polímero (o similar), indicar.	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2	Estructura de aluminio con polímero ABS resistente a la limpieza y desinfección con amonio cuaternario.	Estructura de aluminio con polímero ABS resistente a la limpieza y desinfección con amonio cuaternario.

1.3	Superficie con bordes redondeados.	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2	Bordes redondeados en superficie para un trabajo más seguro	Cumple. Se observa imagen en documentación adjunta.
1.4	Superficie anti rayaduras y resistente a agentes de desinfección de uso hospitalario.	Excluyente	*	1	*	"MX-34PRO Pág 1 CERTIFICADO DE CORROSIÓN - CARROS BAILIDA pág 1 y 2 Certificado de desinfección Bailida pág 1"	Carro completo antirayaduras fabricado resistente a todos los agentes de desinfección hospitalarios	"Estructura de aluminio con polímero ABS resistente a la limpieza y desinfección con amonio cuaternario."
1.5	Superficie con bordes de retención de líquidos, en caso de derrame.	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2	Superficie con bordes de retención en caso de derrame	Cumple. Se observa imagen en documentación adjunta.
1.6	Tratamiento antimicrobiano en superficie.	Excluyente	*	1	*	"MX-34PRO Pág 1 CERTIFICADO DE CORROSIÓN - CARROS BAILIDA pág 1 y 2 Certificado de desinfección Bailida pág 1"	Carros con agentes antimicrobianos	Certificado de desinfección Bailida

1.7	Carro ofertado debe contar con asa, barra, manilla y/o tiradores para su transporte.	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2	Carro cuenta con asa de traslado	Cumple. Se observa imagen en documentación adjunta.
1.8	Carro con al menos 3 cajones.	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2	Cajones : 5 cajones, 2 cajones de 3", 2 cajones de 6", 1 cajón de 9"	Cajones : 5 cajones,
1.9	Borde inferior con parachoques o similar.	Excluyente	*	1	*	Accesorios MX-Series página 1	Cuenta con sistema de protección antigolpes	Sistema de bumper o protección inferior para serie de carro MX Bailida "kit de división de cajones de 3 y 6 un modelo bailida Cot 1005491"
1.10	Bandeja extraíble para extensión de área de trabajo en parte superior	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2	Cuenta con bandeja extraíble para una mejor área de trabajo	Cumple. Se observa imagen en documentación adjunta.

1.11	Incluir bandeja de trabajo adicional , del tipo abatible o similar	Deseable	2	1	2	MX-34PRO Pág 1 y 2	Cuenta con bandeja extraíble retráctil para una mejor área de trabajo	Cumple. Se observa imagen en documentación adjunta.
1.12	Posibilidad de escoger diferente colores para los carro o los tiradores de los cajones del carro (al menos tres colores diferentes), colores a definir por el servicio posterior a la adjudicación, adjuntar carta de colores.	Deseable	2	1	2	MX-34PRO Pág 1 y 2	Colores a elección: Rojo - Azul - Blanco	Cumple. Se observa imagen en documentación adjunta.
2	CAJONES							
2.1	Al menos 1 cajones de 23cm de altura (±3 cm)	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2	Cajones : 5 cajones, 2 cajones de 3", 2 cajones de 6", 1 cajón de 9"	2 cajones de 3": 7.62 cm cada uno .2 cajones de 6": 15.24 cm cada uno.1 cajón de 9": 22.86 cm.
2.2	Al menos 2 cajones de 23 cm de altura (±3 cm)	Deseable	2	0	0	MX-34PRO Pág 1 y 2	Cajones : 5 cajones, 2 cajones de 3", 2 cajones de 6", 1 cajón de 9"	2 cajones de 3": 7.62 cm cada uno .2 cajones de 6": 15.24 cm cada uno.1 cajón de 9": 22.86 cm.

2.3	Al menos 1 cajón de 13 cm de altura (±3 cm)	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2	Cajones : 5 cajones, 2 cajones de 3", 2 cajones de 6", 1 cajón de 9"	2 cajones de 3": 7.62 cm cada uno .2 cajones de 6": 15.24 cm cada uno.1 cajón de 9": 22.86 cm.
2.4	Cajones con guías telescópicas	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2	Cajoneras montadas sobre rieles con stoper que asegura la apertura.	Cajoneras fabricadas de aluminio con riel de corredera
2.5	1 set de separadores por cajón, adecuado a su respectiva dimensión. Para cada uno de los carros.	Excluyente	*	1	*	Accesorios MX-Series pág 1	Cuenta con set de separadores incorporados	kit de división de cajones de 3 y 6 in modelo bailida Cot 1005491

2.6	Set que contenga entre 10-12 separadores por cajón.	Deseable	2	1	2	Accesorios MX-Series pág 1	Cuenta con set de separadores incorporados	kit de división de cajones de 3 y 6 in modelo bailida Cot 1005491
2.7	Apertura de cajones para completa visualización del contenido	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2	Cajoneras montadas sobre rieles con stoper que asegura la apertura.	Cumple. Se observa imagen en documentación adjunta.
2.8	Cierre con llave o similar de al menos el primer cajón	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2 Accesorios MX-Series pág 1	Viene con sistema de llave con cierre centralizado de dos copias incluido más sistema de cierre a través de sellos	Cumple. Se observa imagen en documentación adjunta.

2.9	Cierre centralizado de todos los cajones	Deseable	2	1	2	MX-34PRO Pág 1 y 2 Accesorios MX-Series pág 1	Viene con sistema de llave con cierre centralizado de dos copias incluido más sistema de cierre a través de sellos	Cumple. Se observa imagen en documentación adjunta.
2.10	Incluir un (01) juego de llave de uso exclusivo por carro, cada juego está constituido por al menos dos (02) copias de llaves.	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2 Accesorios MX-Series pág 1	Viene con sistema de llave con cierre centralizado de dos copias incluido más sistema de cierre a través de sellos	Cumple. Se observa imagen en documentación adjunta.
2.11	Sistemas de frenos para cierre suavizado de cajones	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2	Sus ruedas son dobles antipolvo y anti estática. Únicas en el mercado. Posee bloqueo direccional y dos de sus 4 ruedas tienen freno.	Cajoneras montadas sobre rieles con stoper que asegura la

2.12	Sistema de resistencia a apertura de cajones para evitar apertura involuntarias durante el traslado del carro (no hace referencia a cierre de cajones con llave)	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2	Cajoneras montadas sobre rieles con stoper que asegura la apertura.	Cajoneras montadas sobre rieles con stoper que asegura la
2.13	Porta etiqueta en la parte externa de cada cajón	Deseable	2	1	2	Accesorios MX-Series pág 1		Soporte identificador etiqueta magnética Cot 1005491
2.14	Por cada carro, incluir (01) Basurero lateral con tapa. Incluir su respectivo sistema de anclaje al carro.	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2		Basurero con soporte de rejilla estándar para carro modelo bailida Cot 1005491
3	RUEDAS							
3.1	Ruedas antiestáticas.	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2	Ruedas : Posee 4 ruedas de doble giro de 5" diámetro. Sus ruedas son dobles antipolvo y anti estática. Únicas en el mercado. Posee bloqueo direccional y dos de sus 4 ruedas tienen freno.	Sus ruedas son dobles antipolvo y anti estática.

3.2	4 ruedas, al menos dos con sistema de freno.	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2	Ruedas : Posee 4 ruedas de doble giro de 5" diámetro. Sus ruedas son dobles antipolvo y anti estática. Únicas en el mercado. Posee bloqueo direccional y dos de sus 4 ruedas tienen freno.	Posee bloqueo direccional y dos de sus 4 ruedas tienen freno.
4	ACCESORIOS							
4.1	Por cada carro, se debe incluir un (01) porta sueros con al menos 2 ganchos, cada uno.	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2		VIV pole 2 ganchos
4.2	Porta sueros ofertados con al menos 4 ganchos, cada uno.	Deseable	2	0	0	MX-34PRO Pág 1 y 2	Porta suero de 2 ganchos	PROVEEDOR INDICA NO CUMPLIMIENTO

4.3	Por cada carro, se debe incluir un (01) soportes para caja de guantes. Incluir su respectivo sistema de anclaje.	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2		VGD&VPR-1 Glove dispenser & back rail
4.4	Por cada carro, se debe incluir un (01) contenedor o soporte para caja de cortopunzantes. Incluir su respectivo sistema de anclaje.	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2		VSC&VPR-2 Sharps containe & side rail
4.5	Por cada carro, se debe incluir, un (01) basurero o contenedor o soporte adicional para ampollas, con anclaje para carros o porta sueros.	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2		VSC&VPR-2 Sharps containe & side rail
4.6	Por cada carro, se debe incluir un (01) soporte o barra adicional la cual puede ser: - Una barra adicional, destinada al montaje de accesorios. - Una estructura o barra superior, instalada en el carro, para portar accesorios.	Deseable	2	1	2	MX-34PRO Pág 1 y 2	Equipo incluye todo lo necesario para el correcto funcionamiento	Cumple con lo solicitado

4.7	Incluir todos los soportes necesarios para anclar a cada carro ofertado los accesorios solicitados.	Excluyente	*	1	*	MX-34PRO Pág 1 y 2	Equipo incluye todo lo necesario para el correcto funcionamiento	Cumple con lo solicitado
5	CERTIFICACIONES							
5.1	Cumplir norma CE y/o FDA. Se aceptarán certificaciones y declaraciones de conformidad. En documento de respaldo se debe encontrar el fabricante y mencionar el modelo o tipo de equipo ofertado. <i>Nota: Entiéndase como certificaciones:</i> - Documento por parte de un tercero acreditado o la misma entidad (FDA o CE) que acredite el cumplimiento de la norma en mención. - Declaraciones de conformidad: Documento emitido por el fabricante, bajo su exclusiva responsabilidad, que certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en mención CE. - No se aceptarán screenshots o pantallazos.	Excluyente	*	1	*	CE DECLARATION - Machan	Ver certificado CE	Cumple con lo solicitado "CE DECLARATION - Machan"
6	EXIGENCIAS							

6.1	Certificado de representación de la marca emitido por el fabricante	EXCLUYENTE	*	1	*	LOA 2026 - Bailida	Ver certificado CE	LOA 2026 - Bailida
6.2	Garantía de al menos 12 meses.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado de garantía técnica Pág. 1	36 meses	36 meses
6.3	Equipamiento debe ser entregado y armado por el proveedor en las dependencias indicadas por el mandante.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado de post venta Pág. 1	Incluido en la oferta.	Traslado, desembalaje, armado, instalación y puesta en marcha incluida, en el establecimiento de destino, previa coordinación con la Unidad de Equipos Médicos
6.4	Se debe incluir el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado de post venta Pág. 1	Incluido en la oferta.	Traslado, desembalaje, armado, instalación y puesta en marcha incluida, en el establecimiento de destino, previa coordinación con la Unidad de Equipos Médicos

6.5	Se debe incluir capacitación a personal clínico y de mantención para el personal del hospital. Se debe considerar al menos dos días de acompañamiento.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado de post venta Pág. 1	Incluido en la oferta.	Capacitación a usuarios y funcionarios de mantenimiento de equipos médicos, previa coordinación.
6.6	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado de Equipos Nuevos, Pag. 1	Incluido en la oferta.	Certificado de Equipos Nuevos
6.7	El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita incluirlo en la oferta.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado arquimed, pag1	Se adjunta certificado	Cumple con lo solicitado
PUNTAJE TOTAL			16	12				

Evaluación de Especificaciones Técnicas “CARRO DE PROCEDIMIENTO” – Oferente COMERCIALIZADORA MERCEL SPA

		Nº Oferente		2				
		Nombre Proveedor		COMERCIALIZADORA MERCEL SPA				
		Nombre Oferta		COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL REGIÓN DE TARAPACÁ				
	CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA		BAILIDIA				
NOMBRE ITEM	CARRO DE PROCEDIMIENTO	MODELO		MODELO MX-34PRO				
CANTIDAD	9	ORIGEN		Taiwán				
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA		8 días hábiles.				
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Carro de procedimientos para uso en servicio de oncología.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARRO DE PROCEDIMIENTO
1.2	Superficie de polímero o polipropileno de alta densidad, ABS (o similar) con estructura metálica o aluminio o polímero (o similar), indicar.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Estructura de aluminio con polímero ABS resistente a la limpieza y desinfección con amonio cuaternario.

1.3	Superficie con bordes redondeados.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA		NO SE ENCUENTRA RESPALDO DE LO SOLICITADO
1.4	Superficie anti rayaduras y resistente a agentes de desinfección de uso hospitalario.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA		NO SE ENCUENTRA RESPALDO DE LO SOLICITADO
1.5	Superficie con bordes de retención de líquidos, en caso de derrame.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA		NO SE ENCUENTRA RESPALDO DE LO SOLICITADO
1.6	Tratamiento antimicrobiano en superficie.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA		NO SE ENCUENTRA RESPALDO DE LO SOLICITADO

1.7	Carro ofertado debe contar con asa, barra, manilla y/o tiradores para su transporte.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Cumple. Se observa en ficha técnica
1.8	Carro con al menos 3 cajones.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		5 cajones,
1.9	Borde inferior con parachoques o similar.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA		NO SE ENCUENTRA RESPALDO DE LO SOLICITADO
1.10	Bandeja extraíble para extensión de área de trabajo en parte superior	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Cumple. Se observa en ficha técnica

1.11	Incluir bandeja de trabajo adicional , del tipo abatible o similar	Deseable	2	0	0	FICHA TÉCNICA		NO SE ENCUENTRA RESPALDO DE LO SOLICITADO
1.12	Posibilidad de escoger diferente colores para los carro o los tiradores de los cajones del carro (al menos tres colores diferentes), colores a definir por el servicio posterior a la adjudicación, adjuntar carta de colores.	Deseable	2	0	0	FICHA TÉCNICA		NO SE ENCUENTRA RESPALDO DE LO SOLICITADO
2	CAJONES							
2.1	Al menos 1 cajones de 23cm de altura (±3 cm)	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		2 cajones de 3": 7.62 cm cada uno .2 cajones de 6": 15.24 cm cada uno.1 cajón de 9": 22.86 cm.
2.2	Al menos 2 cajones de 23 cm de altura (±3 cm)	Deseable	2	0	0	FICHA TÉCNICA		2 cajones de 3": 7.62 cm cada uno .2 cajones de 6": 15.24 cm cada uno.1 cajón de 9": 22.86 cm.

2.3	Al menos 1 cajón de 13 cm de altura (±3 cm)	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		2 cajones de 3": 7.62 cm cada uno .2 cajones de 6": 15.24 cm cada uno.1 cajón de 9": 22.86 cm.
2.4	Cajones con guías telescópicas	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Cajoneras fabricadas de aluminio con riel de corredera desmontables de fácil limpieza.
2.5	1 set de separadores por cajón, adecuado a su respectiva dimensión. Para cada uno de los carros.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Kit de divisiones de cajones.

2.6	Set que contenga entre 10-12 separadores por cajón.	Deseable	2	0	0	FICHA TÉCNICA		NO SE ENCUENTRA RESPALDO DE LO SOLICITADO
2.7	Apertura de cajones para completa visualización del contenido	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA		NO SE ENCUENTRA RESPALDO DE LO SOLICITADO
2.8	Cierre con llave o similar de al menos el primer cajón	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Cumple. Se observa en ficha técnica

2.9	Cierre centralizado de todos los cajones	Deseable	2	0	0	FICHA TÉCNICA		NO SE ENCUENTRA RESPALDO DE LO SOLICITADO
2.10	Incluir un (01) juego de llave de uso exclusivo por carro, cada juego está constituido por al menos dos (02) copias de llaves.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Cumple. Se observa en ficha técnica
2.11	Sistemas de frenos para cierre suavizado de cajones	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA		NO SE ENCUENTRA RESPALDO DE LO SOLICITADO

2.12	Sistema de resistencia a apertura de cajones para evitar apertura involuntarias durante el traslado del carro (no hace referencia a cierre de cajones con llave)	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA		NO SE ENCUENTRA RESPALDO DE LO SOLICITADO
2.13	Porta etiqueta en la parte externa de cada cajón	Deseable	2	0	0	FICHA TÉCNICA		NO SE ENCUENTRA RESPALDO DE LO SOLICITADO
2.14	Por cada carro, incluir (01) Basurero lateral con tapa. Incluir su respectivo sistema de anclaje al carro.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Basurero con soporte de rejilla
3	RUEDAS							
3.1	Ruedas antiestáticas.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Sus ruedas son dobles antipolvo y anti estática.

3.2	4 ruedas, al menos dos con sistema de freno.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Posee 4 ruedas de doble giro de 5" diámetro. dos de sus 4 ruedas tienen freno.
4	ACCESORIOS							
4.1	Por cada carro, se debe incluir un (01) porta sueros con al menos 2 ganchos, cada uno.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Porta suero estándar para carro
4.2	Porta sueros ofertados con al menos 4 ganchos, cada uno.	Deseable	2	0	0	FICHA TÉCNICA		NO SE ENCUENTRA RESPALDO DE LO SOLICITADO

4.3	Por cada carro, se debe incluir un (01) soportes para caja de guantes. Incluir su respectivo sistema de anclaje.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA		NO SE ENCUENTRA RESPALDO DE LO SOLICITADO
4.4	Por cada carro, se debe incluir un (01) contenedor o soporte para caja de cortopunzantes. Incluir su respectivo sistema de anclaje.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Recipiente para objetos afilados
4.5	Por cada carro, se debe incluir, un (01) basurero o contenedor o soporte adicional para ampollas, con anclaje para carros o porta sueros.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA		NO SE ENCUENTRA RESPALDO DE LO SOLICITADO
4.6	Por cada carro, se debe incluir un (01) soporte o barra adicional la cual puede ser: - Una barra adicional, destinada al montaje de accesorios. - Una estructura o barra superior, instalada en el carro, para portar accesorios.	Deseable	2	0	0	FICHA TÉCNICA		NO SE ENCUENTRA RESPALDO DE LO SOLICITADO

4.7	Incluir todos los soportes necesarios para anclar a cada carro ofertado los accesorios solicitados.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA		NO SE ENCUENTRA RESPALDO DE LO SOLICITADO
5	CERTIFICACIONES							
5.1	Cumplir norma CE y/o FDA. Se aceptarán certificaciones y declaraciones de conformidad. En documento de respaldo se debe encontrar el fabricante y mencionar el modelo o tipo de equipo ofertado. <i>Nota: Entiéndase como certificaciones:</i> - Documento por parte de un tercero acreditado o la misma entidad (FDA o CE) que acredite el cumplimiento de la norma en mención. - Declaraciones de conformidad: Documento emitido por el fabricante, bajo su exclusiva responsabilidad, que certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en mención CE. - No se aceptarán screenshots o pantallazos.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA		NO SE ENCUENTRA RESPALDO DE LO SOLICITADO
6	EXIGENCIAS							

6.1	Certificado de representación de la marca emitido por el fabricante	EXCLUYENTE	*	0	0	FICHA TÉCNICA		NO SE ENCUENTRA RESPALDO DE LO SOLICITADO
6.2	Garantía de al menos 12 meses.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TÉCNICA		El producto cuenta con una garantía de 12 meses por defectos de fabricación.
6.3	Equipamiento debe ser entregado y armado por el proveedor en las dependencias indicadas por el mandante.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TÉCNICA		El valor cotizado incluye el despacho, traslado, armado e instalación del equipo en un único punto de entrega, además de una jornada de capacitación para el correcto uso y funcionamiento del producto, todo lo anterior considerado para una sola ubicación física.
6.4	Se debe incluir el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TÉCNICA		El valor cotizado incluye el despacho, traslado, armado e instalación del equipo en un único punto de entrega, además de una jornada de capacitación para el correcto uso y funcionamiento del producto, todo lo anterior considerado para una sola ubicación física.

6.5	Se debe incluir capacitación a personal clínico y de mantención para el personal del hospital. Se debe considerar al menos dos días de acompañamiento.	EXCLUYENTE	*	0	0	FICHA TÉCNICA		PROVEEDOR INDICA "Si / solo 1 día" EN ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
6.6	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TÉCNICA		CUMPLE CON LO SOLICITADO
6.7	El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita incluirlo en la oferta.	EXCLUYENTE	*	1	*	FICHA TÉCNICA		CUMPLE CON LO SOLICITADO
PUNTAJE TOTAL			16	OFERTA NO CUMPLE CON EL 100% DE LAS CARACTERÍSTICAS EXCLUYENTES DE LAS EETT				

Evaluación de Especificaciones Técnicas “CARRO DE PROCEDIMIENTO” – Oferente PTM CHILE SPA

		Nº Oferente	3						
		Nombre Proveedor	PTM CHILE SPA						
		Nombre Oferta	ADQUISICIÓN CARRO DE PROCEDIMIENTO PARA RED ONCOLÓGICA SST						
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MARCA	FRANCEHOPITAL						
NOMBRE ITEM	CARRO DE PROCEDIMIENTO	MODELO	PRECISO						
CANTIDAD	9	ORIGEN	ITALIA						
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA	Plazo de entrega 90 días.						
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM	
1. Características Generales									
1.1	Carro de procedimientos para uso en servicio de oncología.	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 1	adaptable a todas las necesidades	Código CARRO DE PROCEDIMIENTOS	
1.2	Superficie de polímero o polipropileno de alta densidad, ABS (o similar) con estructura metálica o aluminio o polímero (o similar), indicar.	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 2	Encimera en plástico ABS	La estructura y las paredes laterales están hechas de aluminio extruido anodizado, mientras la pared posterior es un panel de múltiples capas (aluminio-polietileno-aluminio).	

1.3	Superficie con bordes redondeados.	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 2	Bordes redondeados	Esquinas redondeadas y superficies lisas para facilitar la limpieza. Bordes redondeados: con borde realizado a 3 lados y pequeño borde frontal antiderrames.
1.4	Superficie anti rayaduras y resistente a agentes de desinfección de uso hospitalario.	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 2	resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos, rayos UV y arañazos	La estructura final es ligera, de alta rigidez y resistente a los agentes atmosféricos, disolventes, ácidos, rayos UV y arañazos. Tambiénes muy robusta, estable, de gran estética, ligera y fácil de limpiar y desinfectar.
1.5	Superficie con bordes de retención de líquidos, en caso de derrame.	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 2	con borde realizado a 3 lados y pequeño borde frontal antiderrames	Bordes redondeados: con borde realizado a 3 lados y pequeño borde frontal antiderrames.
1.6	Tratamiento antimicrobiano en superficie.	Excluyente	*	1	*	Declaration Antimicrobial-PTM	Adjunto	CUMPLE

1.7	Carro ofertado debe contar con asa, barra, manilla y/o tiradores para su transporte.	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 2	Innovadoras empuñaduras ergonómicas en tres lados	Innovadoras empuñaduras ergonómicas en tres lados, que sirven como paragolpes protegiendo el carro y la pared.
1.8	Carro con al menos 3 cajones.	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 2-3	1x Cajón en ABS para guías telescópicas 156 mm 2x Cajón en ABS para guías telescópicas 236 mm	1x Cajón en ABS para guías telescópicas - Dim.: 610x470x156 mm de altura/ 6" - Interno 140 mm de altura 2x Cajón en ABS para guías telescópicas - Dim.: 610x470x236 mm de altura/ 9" - Interno 220 mm de altura
1.9	Borde inferior con parachoques o similar.	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 4	Parachoques perimetral	Parachoques perimetral para proteger el carro y las paredes.
1.10	Bandeja extraíble para extensión de área de trabajo en parte superior	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 2	Plano lateral extraíble	Superficie de trabajo lateral extraíble

1.11	Incluir bandeja de trabajo adicional , del tipo abatible o similar	Deseable	2	1	2	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 3	1x Superficie de trabajo plegable adicional	1x Superficie de trabajo plegable adicional,
1.12	Posibilidad de escoger diferente colores para los carro o los tiradores de los cajones del carro (al menos tres colores diferentes), colores a definir por el servicio posterior a la adjudicación, adjuntar carta de colores.	Deseable	2	1	2	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 4	Colores Disponibles	COLORES DISPONIBLE
2	CAJONES							
2.1	Al menos 1 cajones de 23cm de altura (±3 cm)	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 2-3	2x Cajón en ABS para guías telescópicas 236 mm	2x Cajón en ABS para guías telescópicas - Dim.: 610x470x236 mm de altura/ 9" - Interno 220 mm de altura
2.2	Al menos 2 cajones de 23 cm de altura (±3 cm)	Deseable	2	1	2	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 2-3	2x Cajón en ABS para guías telescópicas 236 mm	2x Cajón en ABS para guías telescópicas - Dim.: 610x470x236 mm de altura/ 9" - Interno 220 mm de altura

2.3	Al menos 1 cajón de 13 cm de altura (± 3 cm)	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 2-3	1x Cajón en ABS para guías telescopicas 156 mm	1x Cajón en ABS para guías telescopicas - Dim.: 610x470x156 mm de altura/ 6" - Interno 140 mm de altura
2.4	Cajones con guías telescópicas	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 2	Cajones en guías telescopicas	Cajones en guías telescopicas
2.5	1 set de separadores por cajón, adecuado a su respectiva dimensión. Para cada uno de los carros.	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 3	organizador para cajón	3x Kit organizador para cajón - 138 mm de altura / 2 módulos compuesto de: - 6 x cajetines 80x400x138 mm de altura - Mod. V6-2M

2.6	Set que contenga entre 10-12 separadores por cajón.	Deseable	2	1	2	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 3	Kit 10 divisiones ajustables para organizadores V6- 2M	6x Kit 10 divisiones ajustables para organizadores V6-2M
2.7	Apertura de cajones para completa visualización del contenido	Excluyente	*	1	*	"CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 2"	permiten la apertura a 110% de los cajones,	Las guías telescópicas permiten la apertura a 110% de los cajones,
2.8	Cierre con llave o similar de al menos el primer cajón	Excluyente	*	1	*	"CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 2"	Centralizada a llave, con dotación de 2 Copias	Cierre Centralizada a llave, con dotación de 2 llaves

2.9	Cierre centralizado de todos los cajones	Deseable	2	1	2	"CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 2"	Centralizada a llave, con dotación de 2 Copias	Cierre Centralizada a llave, con dotación de 2 llaves
2.10	Incluir un (01) juego de llave de uso exclusivo por carro, cada juego está constituido por al menos dos (02) copias de llaves.	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 2	Centralizada a llave, con dotación de 2 Copias	Cierre Centralizada a llave, con dotación de 2 llaves
2.11	Sistemas de frenos para cierre suavizado de cajones	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 2	cierre automático, amortiguado	con sistema de cierre automático, amortiguado y silencioso.

2.12	Sistema de resistencia a apertura de cajones para evitar apertura involuntarias durante el traslado del carro (no hace referencia a cierre de cajones con llave)	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 2	resistente a apertura involuntaria.	cuentan con un sistema de cierre automático, silencioso con resistencia a apertura de cajones.
2.13	Porta etiqueta en la parte externa de cada cajón	Deseable	2	1	2	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 2	amplio porta- etiqueta transparente y etiqueta de identificación de color.	amplio porta-etiqueta transparente
2.14	Por cada carro, incluir (01) Basurero lateral con tapa. Incluir su respectivo sistema de anclaje al carro.	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 3	1x WALLY- Basurero con sistema de apertura de rodilla.	Basurero con sistema de apertura de rodilla.
3	RUEDAS							
3.1	Ruedas antiestáticas.	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 3	antiestática	Rueda Ø 125 mm, giratoria, antiestática con sistema de freno

3.2	4 ruedas, al menos dos con sistema de freno.	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 3	2x Rueda Ø 125 mm, giratoria, antiestática con sistema de freno	2x Rueda Ø 125 mm, giratoria, antiestática con sistema de freno
4	ACCESORIOS							
4.1	Por cada carro, se debe incluir un (01) porta sueros con al menos 2 ganchos, cada uno.	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 3	porta suero	Palo porta suero Asta en acero inoxidable AISI304 - de altura ajustable
4.2	Porta sueros ofertados con al menos 4 ganchos, cada uno.	Deseable	2	0	0			PROVEEDOR INDICA NO CUMPLIMIENTO

4.3	Por cada carro, se debe incluir un (01) soportes para caja de guantes. Incluir su respectivo sistema de anclaje.	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 3	1x Soporte para caja de guantes	1x Soporte para caja de guantes en varilla de acero plastificado,
4.4	Por cada carro, se debe incluir un (01) contenedor o soporte para caja de cortopunzantes. Incluir su respectivo sistema de anclaje.	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 3	1x Soporte universal para contenedores afilados	1x Soporte universal para contenedores afilados,
4.5	Por cada carro, se debe incluir, un (01) basurero o contenedor o soporte adicional para ampollas, con anclaje para carros o porta sueros.	Excluyente	*	1	*	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 3	Caja para ampollas	Soporte universal para contenedores afilados,
4.6	Por cada carro, se debe incluir un (01) soporte o barra adicional la cual puede ser: - Una barra adicional, destinada al montaje de accesorios. - Una estructura o barra superior, instalada en el carro, para portar accesorios.	Deseable	2	1	2	CARRO DE PROCEDIMIENTO FH PRECISO / Pag. 3	3x Barra lateral para accesorios	3x Barra lateral para accesorios, en aluminio, completo de sistema de fijación exclusivo e innovador

4.7	Incluir todos los soportes necesarios para anclar a cada carro ofertado los accesorios solicitados.	Excluyente	*	1	*	CERTIFICADO PTM		Estarán incluidos todos los accesorios y componentes necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos ofertado.
5	CERTIFICACIONES							
5.1	Cumplir norma CE y/o FDA. Se aceptarán certificaciones y declaraciones de conformidad. En documento de respaldo se debe encontrar el fabricante y mencionar el modelo o tipo de equipo ofertado. <i>Nota: Entiéndase como certificaciones:</i> - Documento por parte de un tercero acreditado o la misma entidad (FDA o CE) que acredite el cumplimiento de la norma en mención. - Declaraciones de conformidad: Documento emitido por el fabricante, bajo su exclusiva responsabilidad, que certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en mención CE. - No se aceptarán screenshots o pantallazos.	Excluyente	*	1	*	FRANCEHOPITAL_CE_2026_all items	Adjunto	FRANCEHOPITAL_CE_2026_all items

6	EXIGENCIAS							
6.1	Certificado de representación de la marca emitido por el fabricante	EXCLUYENTE	*	1	*	Authorization Letter 2026_PTM_CL Adjunto		Authorization Letter 2026_PTM_CL
6.2	Garantía de al menos 12 meses.	EXCLUYENTE	*	1	*	CERTIFICADO PTM		· La garantía de los equipos ofertados será de 36 meses.
6.3	Equipamiento debe ser entregado y armado por el proveedor en las dependencias indicadas por el mandante.	EXCLUYENTE	*	1	*	CERTIFICADO PTM		Equipamiento será entregado y armado por el proveedor en las dependencias indicadas por el mandante.
6.4	Se debe incluir el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.	EXCLUYENTE	*	1	*	CERTIFICADO PTM		Se incluirá el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.

6.5	Se debe incluir capacitación a personal clínico y de mantención para el personal del hospital. Se debe considerar al menos dos días de acompañamiento.	EXCLUYENTE	*	1	*	CERTIFICADO PTM		· Se incluirá capacitación a personal clínico y de mantención para el personal del hospital. Se debe considerar al menos dos días de acompañamiento.
6.6	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	CERTIFICADO PTM		Todos los equipos ofertados en la presente licitación serán nuevos, sin uso previo.
6.7	El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita incluirlo en la oferta.	EXCLUYENTE	*	1	*	CERTIFICADO PTM		Estarán incluidos todos los accesorios y componentes necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos ofertado.
PUNTAJE TOTAL			16	14				

Evaluación de Especificaciones Técnicas “CARRO DE PROCEDIMIENTO” – Oferente Eventail SPA

		Nº Oferente	4					
		Nombre Proveedor	Eventail SPA					
		Nombre Oferta	Carro de Paro Clínico de 5 Cajones					
NOMBRE ITEM	CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	-					
	CARRO DE PROCEDIMIENTO	MODELO	-					
	CANTIDAD	ORIGEN	-					
	ITEM	PLAZO DE ENTREGA	-					
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Carro de procedimientos para uso en servicio de oncología.	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
1.2	Superficie de polímero o polipropileno de alta densidad, ABS (o similar) con estructura metálica o aluminio o polímero (o similar), indicar.	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA

1.3	Superficie con bordes redondeados.	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
1.4	Superficie anti rayaduras y resistente a agentes de desinfección de uso hospitalario.	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
1.5	Superficie con bordes de retención de líquidos, en caso de derrame.	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
1.6	Tratamiento antimicrobiano en superficie.	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA

1.7	Carro ofertado debe contar con asa, barra, manilla y/o tiradores para su transporte.	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
1.8	Carro con al menos 3 cajones.	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
1.9	Borde inferior con parachoques o similar.	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
1.10	Bandeja extraíble para extensión de área de trabajo en parte superior	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA

1.11	Incluir bandeja de trabajo adicional , del tipo abatible o similar	Deseable	2	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
1.12	Posibilidad de escoger diferente colores para los carro o los tiradores de los cajones del carro (al menos tres colores diferentes), colores a definir por el servicio posterior a la adjudicación, adjuntar carta de colores.	Deseable	2	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
2	CAJONES							
2.1	Al menos 1 cajones de 23cm de altura (±3 cm)	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
2.2	Al menos 2 cajones de 23 cm de altura (±3 cm)	Deseable	2	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA

2.3	Al menos 1 cajón de 13 cm de altura (±3 cm)	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
2.4	Cajones con guías telescópicas	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
2.5	1 set de separadores por cajón, adecuado a su respectiva dimensión. Para cada uno de los carros.	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA

2.6	Set que contenga entre 10-12 separadores por cajón.	Deseable	2	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
2.7	Apertura de cajones para completa visualización del contenido	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
2.8	Cierre con llave o similar de al menos el primer cajón	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA

2.9	Cierre centralizado de todos los cajones	Deseable	2	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
2.10	Incluir un (01) juego de llave de uso exclusivo por carro, cada juego está constituido por al menos dos (02) copias de llaves.	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
2.11	Sistemas de frenos para cierre suavizado de cajones	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA

2.12	Sistema de resistencia a apertura de cajones para evitar apertura involuntarias durante el traslado del carro (no hace referencia a cierre de cajones con llave)	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
2.13	Porta etiqueta en la parte externa de cada cajón	Deseable	2	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
2.14	Por cada carro, incluir (01) Basurero lateral con tapa. Incluir su respectivo sistema de anclaje al carro.	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
3	RUEDAS							
3.1	Ruedas antiestáticas.	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA

3.2	4 ruedas, al menos dos con sistema de freno.	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
4	ACCESORIOS							
4.1	Por cada carro, se debe incluir un (01) porta sueros con al menos 2 ganchos, cada uno.	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
4.2	Porta sueros ofertados con al menos 4 ganchos, cada uno.	Deseable	2	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA

4.3	Por cada carro, se debe incluir un (01) soportes para caja de guantes. Incluir su respectivo sistema de anclaje.	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
4.4	Por cada carro, se debe incluir un (01) contenedor o soporte para caja de cortopunzantes. Incluir su respectivo sistema de anclaje.	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
4.5	Por cada carro, se debe incluir, un (01) basurero o contenedor o soporte adicional para ampollas, con anclaje para carros o porta sueros.	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
4.6	Por cada carro, se debe incluir un (01) soporte o barra adicional la cual puede ser: - Una barra adicional, destinada al montaje de accesorios. - Una estructura o barra superior, instalada en el carro, para portar accesorios.	Deseable	2	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA

4.7	Incluir todos los soportes necesarios para anclar a cada carro ofertado los accesorios solicitados.	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
5	CERTIFICACIONES							
5.1	Cumplir norma CE y/o FDA. Se aceptarán certificaciones y declaraciones de conformidad. En documento de respaldo se debe encontrar el fabricante y mencionar el modelo o tipo de equipo ofertado. <i>Nota: Entiéndase como certificaciones:</i> - Documento por parte de un tercero acreditado o la misma entidad (FDA o CE) que acredite el cumplimiento de la norma en mención. - Declaraciones de conformidad: Documento emitido por el fabricante, bajo su exclusiva responsabilidad, que certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en mención CE. - No se aceptarán screenshots o pantallazos.	Excluyente	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
6	EXIGENCIAS							

6.1	Certificado de representación de la marca emitido por el fabricante	EXCLUYENTE	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
6.2	Garantía de al menos 12 meses.	EXCLUYENTE	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
6.3	Equipamiento debe ser entregado y armado por el proveedor en las dependencias indicadas por el mandante.	EXCLUYENTE	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
6.4	Se debe incluir el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.	EXCLUYENTE	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA

6.5	Se debe incluir capacitación a personal clínico y de mantención para el personal del hospital. Se debe considerar al menos dos días de acompañamiento.	EXCLUYENTE	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
6.6	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
6.7	El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita incluirlo en la oferta.	EXCLUYENTE	*	0	0			PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA
PUNTAJE TOTAL			16	PROVEEDOR NO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA OFERTA				

Evaluación de Especificaciones Técnicas “CARRO DE PROCEDIMIENTO” – Oferente PLUSMEDICAL SpA

		Nº Oferente		5				
		Nombre Proveedor		PLUSMEDICAL SpA				
		Nombre Oferta		PLUSMEDICAL				
	CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA		SAIKANG				
NOMBRE ITEM	CARRO DE PROCEDIMIENTO	MODELO		SKR-ET625				
CANTIDAD	9	ORIGEN		CHINA				
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA		15 DÍAS				
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Carro de procedimientos para uso en servicio de oncología.	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 1	Se oferta carro clínico	CARRO DE PARO / PROCEDIMIENTOS SKR-ET625
1.2	Superficie de polímero o polipropileno de alta densidad, ABS (o similar) con estructura metálica o aluminio o polímero (o similar), indicar.	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	Estructura de ABS y aluminio	Plástico ABS de alta densidad, aluminio y acero inoxidable

1.3	Superficie con bordes redondeados.	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	Bordes redondeados	Cumple. Se observa imagen en documentación adjunta.
1.4	Superficie anti rayaduras y resistente a agentes de desinfección de uso hospitalario.	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	La cubierta superior es anti-rayadura, con tratamiento antimicrobiano, lavable y resistente a desinfección y detergentes	La cubierta superior es anti-rayadura, con tratamiento antimicrobiano, lavable y resistente a desinfección y detergentes.
1.5	Superficie con bordes de retención de líquidos, en caso de derrame.	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	Bordes cubierta superior Elevados para retener caída de líquidos	Elevados para retener caída de líquidos
1.6	Tratamiento antimicrobiano en superficie.	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	La cubierta superior es anti-rayadura, con tratamiento antimicrobial	La cubierta superior es anti-rayadura, con tratamiento antimicrobiano, lavable y resistente a desinfección y detergentes.

1.7	Carro ofertado debe contar con asa, barra, manilla y/o tiradores para su transporte.	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	posee riel de acero inoxidable en 3 de los lados, útiles como barandas y tiradores para transporte.	posee riel de acero inoxidable en 3 de los lados, útiles como barandas y tiradores para transporte.
1.8	Carro con al menos 3 cajones.	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	5 cajones	equipado con 5 cajones de tres diferentes tamaños con apertura y cierre suave.
1.9	Borde inferior con parachoques o similar.	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	Banda perimetral inferior para protección de golpes.	Banda perimetral inferior para protección de golpes.
1.10	Bandeja extraíble para extensión de área de trabajo en parte superior	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	cuenta con una mesa lateral extensible, para aumentar el área de trabajo.	Además, cuenta con una mesa lateral extensible, para aumentar el área de trabajo.

1.11	Incluir bandeja de trabajo adicional , del tipo abatible o similar	Deseable	2	0	0	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	cuenta con una mesa lateral extensible, para aumentar el área de trabajo.	NO SE LOGRA ACREDITAR QUE EL PROVEEDOR OFERTA UNA BANDEJA DE TRABAJO ADICIONAL
1.12	Posibilidad de escoger diferente colores para los carro o los tiradores de los cajones del carro (al menos tres colores diferentes), colores a definir por el servicio posterior a la adjudicación, adjuntar carta de colores.	Deseable	2	0	0			PROVEEDOR INDICA NO CUMPLIMIENTO EN EETT
2	CAJONES							
2.1	Al menos 1 cajones de 23cm de altura (±3 cm)	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	5 cajones de diferentes tamaños (2 pequeños de 7 cm, 2 medianos de 12 cm y 1 grande de 24 cm)	N° de cajones 5 cajones de diferentes tamaños (2 pequeños de 7 cm, 2 medianos de 12 cm y 1 grande de 24 cm)
2.2	Al menos 2 cajones de 23 cm de altura (±3 cm)	Deseable	2	0	0	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	5 cajones de diferentes tamaños (2 pequeños de 7 cm, 2 medianos de 12 cm y 1 grande de 24 cm)	N° de cajones 5 cajones de diferentes tamaños (2 pequeños de 7 cm, 2 medianos de 12 cm y 1 grande de 24 cm)

2.3	Al menos 1 cajón de 13 cm de altura (± 3 cm)	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	5 cajones de diferentes tamaños (2 pequeños de 7 cm, 2 medianos de 12 cm y 1 grande de 24 cm)	N° de cajones 5 cajones de diferentes tamaños (2 pequeños de 7 cm, 2 medianos de 12 cm y 1 grande de 24 cm)
2.4	Cajones con guías telescópicas	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	rieles telescópicos para apertura suave	Los cajones se encuentran montados sobre rieles para su suave apertura y cierre.
2.5	1 set de separadores por cajón, adecuado a su respectiva dimensión. Para cada uno de los carros.	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	Cuenta con divisores de ABS que pueden ser ubicados según las necesidades del usuario, y está equipado con una cerradura central con llave.	Cuenta con divisores de ABS que pueden ser ubicados según las necesidades del usuario, y está equipado con una cerradura central con llave.

2.6	Set que contenga entre 10-12 separadores por cajón.	Deseable	2	0	0	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	Cuenta con divisores de ABS que pueden ser ubicados según las necesidades del usuario, y está equipado con una cerradura central con llave.	NO ES POSIBLE VERIFICAR LA CANTIDAD DE SEPARADORES OFERTADA
2.7	Apertura de cajones para completa visualización del contenido	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	Los cajones se encuentran montados sobre rieles para su suave apertura y cierre.	Los cajones se encuentran montados sobre rieles para su suave apertura y cierre.
2.8	Cierre con llave o similar de al menos el primer cajón	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	Cuenta con divisores de ABS que pueden ser ubicados según las necesidades del usuario, y está equipado con una cerradura central con llave.	equipado con una cerradura central con llave.

2.9	Cierre centralizado de todos los cajones	Deseable	2	1	2	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	Cuenta con divisores de ABS que pueden ser ubicados según las necesidades del usuario, y está equipado con una cerradura central con llave.	equipado con una cerradura central con llave.
2.10	Incluir un (01) juego de llave de uso exclusivo por carro, cada juego está constituido por al menos dos (02) copias de llaves.	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	Cuenta con divisores de ABS que pueden ser ubicados según las necesidades del usuario, y está equipado con una cerradura central con llave. Incluye copia de llave	equipado con una cerradura central con llave.
2.11	Sistemas de frenos para cierre suavizado de cajones	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	Los cajones se encuentran montados sobre rieles para su suave apertura y cierre.	equipado con 5 cajones de tres diferentes tamaños con apertura y cierre suave.

2.12	Sistema de resistencia a apertura de cajones para evitar apertura involuntarias durante el traslado del carro (no hace referencia a cierre de cajones con llave)	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	Los cajones se encuentran montados sobre rieles para su suave apertura y cierre.	Los cajones se encuentran montados sobre rieles para su suave apertura y cierre.
2.13	Porta etiqueta en la parte externa de cada cajón	Deseable	2	1	2	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	porta etiqueta en cada cajón	porta etiqueta en cada cajón
2.14	Por cada carro, incluir (01) Basurero lateral con tapa. Incluir su respectivo sistema de anclaje al carro.	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	2 contenedores de basura removibles	2 contenedores de basura removibles,
3	RUEDAS							
3.1	Ruedas antiestáticas.	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	4 ruedas silenciosas doble cara de uso médico, antiestática, 2 con freno	4 ruedas silenciosas doble cara de uso médico, antiestática, 2 con freno

3.2	4 ruedas, al menos dos con sistema de freno.	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	4 ruedas silenciosas doble cara de uso médico, antiestática, 2 con freno	4 ruedas silenciosas doble cara de uso médico, antiestática, 2 con freno
4	ACCESORIOS							
4.1	Por cada carro, se debe incluir un (01) porta sueros con al menos 2 ganchos, cada uno.	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	Incluye 1 porta suero de 4 ganchos	porta-suero de 4 ganchos
4.2	Porta sueros ofertados con al menos 4 ganchos, cada uno.	Deseable	2	1	2	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	Incluye 1 porta suero de 4 ganchos	porta-suero de 4 ganchos

4.3	Por cada carro, se debe incluir un (01) soportes para caja de guantes. Incluir su respectivo sistema de anclaje.	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	una canasta para almacenar guantes en el lateral	"2 contenedores de basura removibles, una canasta, un estante lateral, contenedor de elementos cortopunzantes y porta etiqueta en cada cajón"
4.4	Por cada carro, se debe incluir un (01) contenedor o soporte para caja de cortopunzantes. Incluir su respectivo sistema de anclaje.	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	incluye contenedor de elementos cortopunzantes	2 contenedores de basura removibles, una canasta, un estante lateral, contenedor de elementos cortopunzantes y porta etiqueta en cada cajón
4.5	Por cada carro, se debe incluir, un (01) basurero o contenedor o soporte adicional para ampollas, con anclaje para carros o porta sueros.	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	incluye 2 contenedores de basura removibles	2 contenedores de basura removibles, una canasta, un estante lateral, contenedor de elementos cortopunzantes y porta etiqueta en cada cajón
4.6	Por cada carro, se debe incluir un (01) soporte o barra adicional la cual puede ser: - Una barra adicional, destinada al montaje de accesorios. - Una estructura o barra superior, instalada en el carro, para portar accesorios.	Deseable	2	0	0			PROVEEDOR INDICA NO CUMPLIMIENTO EN EETT

4.7	Incluir todos los soportes necesarios para anclar a cada carro ofertado los accesorios solicitados.	Excluyente	*	1	*	Ficha técnica CARRO DE PARO-PROCEDIMIENTOS SKR-ET625, PAG 2	Carro cuenta con todos los soportes necesarios para sus accesorios	Cumple con lo solicitado
5	CERTIFICACIONES							
5.1	Cumplir norma CE y/o FDA. Se aceptarán certificaciones y declaraciones de conformidad. En documento de respaldo se debe encontrar el fabricante y mencionar el modelo o tipo de equipo ofertado. <i>Nota: Entiéndase como certificaciones:</i> - Documento por parte de un tercero acreditado o la misma entidad (FDA o CE) que acredite el cumplimiento de la norma en mención. - Declaraciones de conformidad: Documento emitido por el fabricante, bajo su exclusiva responsabilidad, que certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en mención CE. - No se aceptarán screenshots o pantallazos.	Excluyente	*	1	*	Complete Certification-ISO-FSC-CE-FDA, pag 21 y 22	Se adjuntan	Complete Certification-ISO-FSC-CE-FDA
6	EXIGENCIAS							

6.1	Certificado de representación de la marca emitido por el fabricante	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado de Antigüedad y Representación 2026, pag 1	Se adjuntan	Plusmedical es nuestro distribuidor autorizado en Chile desde enero del 2017.
6.2	Garantía de al menos 12 meses.	EXCLUYENTE	*	1	*	Carta de Compromiso Garantía Técnica, pag 1	24 meses	24 meses
6.3	Equipamiento debe ser entregado y armado por el proveedor en las dependencias indicadas por el mandante.	EXCLUYENTE	*	1	*	Cta de Compr. Entrega, Inst. y Puesta en Marcha, pag 1	se incluye	La instalación, desembalaje y puesta en marcha de estos equipos, será realizada en las instalaciones del cliente (cliente debe indicar usuario y destino final), y será ejecutada por personal de nuestra compañía,
6.4	Se debe incluir el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.	EXCLUYENTE	*	1	*	Cta de Compr. Entrega, Inst. y Puesta en Marcha, pag 1	se incluye	La instalación, desembalaje y puesta en marcha de estos equipos, será realizada en las instalaciones del cliente (cliente debe indicar usuario y destino final), y será ejecutada por personal de nuestra compañía,

6.5	Se debe incluir capacitación a personal clínico y de mantención para el personal del hospital. Se debe considerar al menos dos días de acompañamiento.	EXCLUYENTE	*	1	*	Carta de Compromiso Capacitación, pag 1	se incluye	Se entregará la capacitación a todo el personal clínico y personal técnico que se requiera para garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos.
6.6	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado de Equipos Nuevos, Partes y piezas 2026, pag 1	Se adjunta certificado	son nuevos, sin uso y corresponden a la fabricación actual de nuestra línea de producción y no se encuentran reacondicionados ni discontinuados.
6.7	El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita incluirlo en la oferta.	EXCLUYENTE	*	1	*	Carta de Compromiso Garantía Técnica, pag 1	se incluye	2.-Los equipos serán suministrados con todos los accesorios necesarios y solicitado en las especificaciones técnica para el correcto funcionamiento e incluye capacitación tanto de usuario como técnica tal cual se solicita en las bases de licitación.
PUNTAJE TOTAL			16	6				

VI. RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA

Nº Oferente	1	2	3	4	5
Nombre Proveedor	Importadora y Distribuidora Arquimed Limitada	COMERCIALIZADORA MERCEL SPA	PTM CHILE SPA	Eventail SPA	PLUSMEDICAL SpA
Nombre Oferta	ADQUISICIÓN CARRO DE PROCEDIMIENTO PARA RED ONCOLÓGICA SST	COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL REGIÓN DE TARAPACÁ	ADQUISICIÓN CARRO DE PROCEDIMIENTO PARA RED ONCOLÓGICA SST	Carro de Paro Clínico de 5 Cajones	PLUSMEDICAL
MARCA	BAILIDA	BAILIDIA	FRANCEHOPITAL	-	SAIKANG
MODELO	MX-34PRO	MODELO MX-34PRO	PRECISO	-	SKR-ET625
ORIGEN	TAIWÁN	Taiwán	ITALIA	-	CHINA
PLAZO DE ENTREGA	7 días hábiles	8 días hábiles.	Plazo de entrega 90 días.	-	15 DÍAS
Cumple con el 100% de las características excluyentes.	SI	NO	SI	NO	SI

Los oferentes **Importadora y Distribuidora Arquimed Limitada**, **PTM CHILE SPA** y **PLUSMEDICAL SpA** son los únicos que pasa a la etapa de evaluación económica, esto debido a ser los únicos que cumplen con el 100% de las características excluyentes enlistadas en las especificaciones técnicas.

VII. EVALUACIÓN ECONÓMICA

	OFERENTE 1
	Importadora y Distribuidora Arquimed Limitada
VALOR NETO UNITARIO OFERTADO	\$ 1.850.000
VALOR NETO TOTAL	\$ 16.650.000
VALOR TOTAL	\$ 19.813.500

Oferta dentro del presupuesto **disponible**.

	OFERENTE 3
	PTM CHILE SPA
VALOR NETO UNITARIO OFERTADO	\$ 2.559.663
VALOR NETO TOTAL	\$ 23.036.967
VALOR TOTAL	\$ 27.413.991

Oferta dentro del presupuesto **disponible**.

	OFERENTE 5
	PLUSMEDICAL SpA
VALOR NETO UNITARIO OFERTADO	\$ 899.800
VALOR NETO TOTAL	\$ 8.098.200
VALOR TOTAL	\$ 9.636.858

Oferta dentro del presupuesto **disponible**. Menor oferta económica.

VIII. PUNTAJES PONDERADOS

CARRO DE PROCEDIMIENTO			1	3	5
CANTIDAD	9		Importadora y Distribuidora Arquimed Limitada	PTM CHILE SPA	PLUSMEDICAL SpA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	OFERENTE	PUNTAJE			
ECONÓMICA 60%	Oferta Económica		\$19.813.500	\$27.413.991	\$9.636.858
	Menor Oferta	\$9.636.858			
	Puntaje Ponderado		48,64	35,15	100,00
TOTAL ECONÓMICO			29,18	21,09	60,00

GARANTÍA TÉCNICA 15%	La evaluación de la garantía técnica se efectuará conforme al plazo ofertado por el proveedor, siendo inadmisibles aquellas ofertas que contemplen una garantía inferior al mínimo solicitado en las especificaciones técnicas.		36	36	24
	Puntaje Ponderado		100	100	100
	TOTAL Garantía Técnica		15,00	15,00	15,00

OFERTA TÉCNICA 20%	Puntaje Total del Ítem	16	12	14	6
	Puntaje Oferta Evaluada				
	Puntaje Ponderado		75,00	87,50	37,50
	TOTAL Oferta Técnica		15,00	17,50	7,50

REQUISITOS FORMALES 5%	Entrega dentro de los plazos.	100	Entrega dentro de los plazos.	Entrega dentro de los plazos.	Entrega dentro de los plazos.
	Entrega fuera de los plazos en tiempo y forma	70			
	No entrega antecedentes o no salva errores u omisiones una vez requerido por el servicio.	0			
	Puntaje Ponderado				
	TOTAL Requisitos Formales		5	5	5

PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN			64,2	58,6	87,5
--------------------------	--	--	------	------	------

IX. SELECCIÓN DE PROVEEDOR

Se determina la selección del proveedor **PLUSMEDICAL SpA**, por cuanto cumple con los requisitos mínimos exigidos, incluyendo el 100% de las características establecidas como excluyentes en las especificaciones técnicas, así como las condiciones de garantía requeridas. En consecuencia, dicho proveedor obtiene el mayor puntaje en la evaluación de los criterios administrativos, técnicos y económicos. A continuación, se detallan las condiciones comerciales de la adquisición:

IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR							
RAZÓN SOCIAL:		PLUSMEDICAL SpA					
RUT:		76.520.087-3					
DIRECCIÓN:		AV PDTE KENNEDY 9070 OF 301, VITACURA, REGION METROPOLITANA					
FONO:		(+56 2) 2307 8999 / +56 9 8240 06 64					
MAIL:		facturacion@plusmedical.cl					
Ítem	Detalle	Cantidad	Garantía técnica	Mantenciones Anuales	Plazo entrega	Valor Unitario	Valor Total
1	CARRO PROCEDIMIENTO SAIKANG SKR-ET625	9	24 meses	2	15 días	\$ 899.800	\$ 8.098.200
Neto							\$ 8.098.200
IVA							\$ 1.538.658
Total							\$ 9.636.858

Firmado digitalmente de acuerdo con la ley N° 19.799

Yenifer Constanza Pérez Tapia

Servicio de Salud Tarapacá

Autenticidad <https://i.saludtarapaca.gob.cl/validador>

Firmado digitalmente de acuerdo con la ley N° 19.799

Sebastián Enrique Poblete Fuentes

Servicio de Salud Tarapacá

Autenticidad <https://i.saludtarapaca.gob.cl/validador>