

**TÉRMINOS DE REFERENCIA
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE SALUD"**

1. OBJETIVO DE LA ADQUISICIÓN

La presente adquisición surge ante la necesidad crítica de renovar el mobiliario en las diversas dependencias del Departamento de Salud de la Municipalidad de Recoleta, considerando que el equipamiento actual ha superado su vida útil y ya no reúne las condiciones de ergonomía vigentes; además de la habilitación de nuevos espacios.

El detalle del requerimiento y cantidades solicitadas, son las siguientes:

DETALLE	PRODUCTO	CANTIDAD	MEDIDA
Línea N°1	ESCRITORIOS	94	UNIDAD
Línea N° 2	MUEBLES DE PISO CON 3 PUERTAS	47	UNIDAD
Línea N° 3	MUEBLE AEREO CON PUERTA	47	UNIDAD
Línea N° 4	MESA DE REUNIONES	2	UNIDAD
Línea N° 5	MESA DIRECTIVO	1	UNIDAD
Línea N°6	VITRINA AEREA 2 PUERTAS	12	UNIDAD

2. PRESUPUESTO

Para la presente adquisición, se cuenta con un marco presupuestario disponible que asciende a la suma de **\$32.804.730.-** con impuestos incluidos.

3. COMISIÓN EVALUADORA

La apertura y evaluación de las ofertas será realizada por la mesa evaluadora constituida para tal efecto, que estará compuesta por 1 integrante titular y/o suplente o quien tenga delegada la facultad para ello. Se define a:

- Maria José Montoya Urra, Subdirección de Gestión y Desarrollo Estratégico o quien la subrogue en sus funciones.

4. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

- Garantía mínima de 6 meses.
- Plazo de entrega máximo 10 días corridos.
- Adjuntar ficha técnica de los productos.
- Presentar oferta económica por la totalidad de los productos.
- Toda silla debe llegar armada y con instructivo.

5. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

La pauta de evaluación se aplicará sólo sobre aquellas ofertas que aprueben el proceso de preselección, es decir, sólo se evaluarán las ofertas que cumplan con todos los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia técnicos.

- Si omite la presentación de los requisitos de admisibilidad.
- Ofertas que superen el presupuesto máximo disponible.
- Incumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas.
- Oferta plazo de entrega superior a 10 días corridos.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las ofertas declaradas admisibles serán sometidas a una Evaluación Final, en la cual se definirán criterios evaluables, cada uno con su respectiva ponderación. La suma total de las ponderaciones será equivalente al 100%.

a. Precio (60%)

Para la evaluación del precio y la asignación del puntaje, la institución compradora otorgará puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula, los valores deben ser totales, impuestos incluidos y considerar despacho según



$$\text{PUNTAJE} = ([\text{OFERTA ECONOMICA MINIMA} / \text{OFERTA ECONOMICA OFERTADA}] * 100) * 0,60$$

b. Plazo de entrega (20%)

Este criterio tiene por objeto evaluar el plazo de entrega comprometido por el proveedor medido desde la emisión de la orden de compra hasta la entrega efectiva de los bienes. Se otorgará un mayor puntaje a aquellas ofertas que presenten tiempos de despacho más breves.

El puntaje se asignará aplicando la siguiente formula:

$$\text{PUNTAJE} = ([\text{PLAZO DE ENTREGA MINIMA} / \text{PLAZO DE ENTREGA OFERTADO}] * 100) * 0,20$$

NOTA: Aquellas ofertas que superen el plazo de entrega de 10 días corridos, su oferta será declarada inadmisibles.

EVALUACIÓN FINAL

$$\text{Puntaje de oferta económica} * 0.60 + \text{Puntaje de plazo de entrega} * 0.20 + \text{Puntaje de garantía} * 0.02$$

c. Garantía (20%)

Si bien la garantía legal corresponde a 6 meses, el oferente que ofrezca un mayor periodo de garantía tendrá el % total de este criterio.

$$\text{PUNTAJE} = ((\text{PERIODO DE GARANTÍA OFERTADO} / \text{PERIODO DE GARANTIA MINIMA LEGAL}) * 100) * 0.02$$

7. MULTAS

- I. GARANTÍA:** La Municipalidad de Recoleta aplicará una multa del 20% del total de la compra por la no reparación de fallas del mobiliario original o sus reparaciones posteriores a la implementación, de acuerdo con las condiciones comerciales presentadas en la cotización. El plazo para ejecutar dicha reparación deberá establecerse por la Municipalidad de Recoleta en la solicitud de cotizaciones.
- II. PLAZO DE ENTREGA:** La Municipalidad de Recoleta podrá aplicar una multa por cada día hábil de atraso respecto a la fecha de entrega ofertada y/o acordada en la orden de compra, sea este atraso para la totalidad de los productos o parte de ellos. Esta multa tendrá un tope de aplicación de 30 días, es decir, podrá ser por hasta el 15% del valor total de los productos que se vean afectados al retraso. En caso de que se supere los 30 días de atraso, se entenderá que se ha incurrido en un incumplimiento grave, por lo que procederá por parte de la entidad compradora la aplicación de la medida de término anticipado del respectivo contrato.



8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
1	ESCRITORIO CON CAJONERA 	Las medidas deben permitir una postura correcta, donde los codos queden nivelados con la superficie y las piernas tengan suficiente espacio libre. • Altura de la cubierta: 73 cm a 75 cm desde el piso (medida universal estándar) • Profundidad (Fondo): 60 cm • Largo (Ancho frontal): 120 cm. • Espacio inferior para piernas: Altura libre mínima de 65 cm y un ancho libre mínimo de 73 cm. Materiales y Superficies (Cubiertas) La superficie debe ser resistente a la abrasión, rayaduras, impactos y altas temperaturas. • Color: Blanco • Tablero base: Madera prensada de mediana densidad (MDF) o aglomerado de alta densidad. • Espesores recomendados: 18 mm. • Revestimiento: Melamina de alta calidad o laminado de alta presión (formicato) en ambas caras. • Tapacantos (Bordes): PVC o ABS termoplástico de 1.5 mm a 3 mm de espesor, aplicado mediante pegado térmico industrial para evitar desprendimientos. Estructura y Soporte (Base) Determina la estabilidad del mueble y su resistencia al pandeo. • Color: Blanco • Estructura en madera/melamina: Laterales del mismo material del tablero (mínimo 18 mm) con faldón trasero de amarre para evitar oscilaciones laterales. • Niveladores: Patines o regatones de nylon/aceros regulables en altura para absorber imperfecciones del suelo y evitar deslizamientos. Componentes y Accesorios Esenciales • Pasacables: Perforaciones en la cubierta (mínimo 60 mm de diámetro) con tapas plásticas o metálicas removibles para la gestión de cableado. • Cajoneras (Pedestales): Sistemas móviles (con ruedas de alta resistencia) de 2 a 3 cajones. • Correderas de cajón: Rieles telescópicos de acero con rodamientos y sistema de tope final para evitar que el cajón se caiga al abrirse por completo. • Cerrajería: Cerradura de trampa interna (cierre centralizado) y tiradores metálicos cromados o de polímeros de alta densidad





2	MUEBLE BASE CON 3 PUERTAS 	Mueble base dividido mecánicamente en tres secciones simétricas para optimizar la resistencia estructural del tablero y evitar que las repisas se flecten. Color: blanco Dimensiones • Ancho frontal total: 120 cm a 150 cm • Altura total: 73 cm a 75 cm • Profundidad: 45 cm a 50 cm Materiales y Acabados Superficiales • Estructura y frentes (Puertas/Cajones): Tableros de partículas de madera de mediana densidad (MDF o MDP) de 18 mm de espesor en todas sus piezas exteriores para garantizar solidez. • Revestimiento: Melamina de alta presión con protección antirrayaduras, resistente al desgaste comercial y fácil de limpiar. • Tapacantos (Bordes): PVC termoplástico de 2 mm de espesor en puertas y cubierta superior, aplicado con adhesivo de fusión térmica de poliuretano (PUR) para alta resistencia a los impactos de paso. • Trasera (Fondo): MDF de 5 mm de espesor barnizado o revestido en una cara, encajado en ranuras perimetrales para rigidizar el mueble contra balanceos laterales. Herrajes, Componentes y Distribución • Configuración interna: división vertical estructural (muro interior) que separa un cuerpo de los otros dos, con repisas interiores regulables en altura mediante soportes metálicos (capacidad de carga de 25 kg por estante). • Bisagras: Metálicas de cazoleta de 110° de apertura, con sistema de amortiguación de cierre suave automático. • Tiradores: Tres manillas tipo barra o puente (una por cuerpo) en aluminio anodizado o acero inoxidable satinado. • Seguridad: Sistema de cerradura de cilindro con llave para el resguardo de documentación. • Soporte base: Zócalo inferior retranqueado (remetido de 3 a 5 cm) con patines niveladores regulables desde el interior para absorber cualquier desnivel en pisos alfombrados o de porcelanato.
3	GABINETE AEREO CON PUERTA 	Gabinete aéreo par box clínico blanco. Medidas: • Ancho frontal: 60 cm (un cuerpo). • Altura total: 70 cm • Profundidad: 35 cm Materiales y Estructura • Cuerpo y puerta: Tableros de MDF o MDP de 15 mm de espesor con revestimiento de melamina en sus caras. • Techo y base del mueble: Al igual que los laterales, deben ser de 15 mm para evitar el pandeo o deformación por el peso. • Tapacantos (Bordes): PVC termoplástico de 2 mm en puertas y bordes expuestos, sellados mediante calor industrial. • Trasera (Fondo): MDF de 15 mm de espesor para que sirva como placa estructural de fijación. Herrajes y Componentes • Tipo de apertura: puerta abatible elevable (hacia arriba) mediante brazos o pistones de gas (hidráulicos) de 60N a 80N de fuerza. • Bisagras: Metálicas de cazoleta con sistema de cierre suave integrado para evitar golpes secos. • Cerrajería: mediante cerradura de pestaña de resguardo para controlar el acceso a documentos.



4	MESA DE REUNIONES 6 a 8 personas Consus respectivas sillas 	MESA Dimensiones, Capacidad y Ergonomía • Altura de la mesa: 75 cm desde el piso (medida ergonómica universal para uso corporativo). • Profundidad (Ancho central): 100 cm a 120 cm . • Largo según capacidad: 200 cm a 240 cm. Materiales y Estructura de la Cubierta Material de alta resistencia estructural para evitar el pandeo (curvatura al centro). • Tablero base: Madera prensada de alta densidad (MDF o MDP estructural) con un espesor mínimo de 25 mm (cubiertas de doble tamburato o engrosadas). • Revestimiento: Melamina de alta presión (HPL) con protección antirrayaduras o chapa de madera natural barnizada con poliuretano de alta resistencia. • Tapacantos (Bordes): PVC o ABS de 2 mm a 3 mm de espesor con bordes levemente boleados (redondeados) para evitar molestias en los antebrazos al apoyarse. Base y Soporte Estructural • Base Metálica: Patas o pórticos de acero tubular (mínimo de 60x60 mm o perfiles rectangulares de 80x40 mm) con acabado en pintura termoepóxica. • Niveladores: Regatones de acero con base de nylon industrial, regulables en altura (+/- 20 mm) para corregir imperfecciones del suelo y evitar vibraciones.
5	MESA DIRECTIVO 	Especificaciones Técnicas del Escritorio Dimensiones: • Ancho: 140 cm • Profundidad: 70 cm • Altura: 75 cm Materiales: • Superficie del tablero: Melamina de alta resistencia con acabado en color madera. • Cuerpo: Estructura de MDF (tablero de fibra de densidad media) con recubrimiento en melamina. • Patas: Soportes metálicos en acero inoxidable, que añaden estabilidad y modernidad. Color: • Madera oscura (en el tablero) combinada con negro (en el cuerpo). Características: • Almacenamiento: ○ Tres cajones laterales con cerradura para mayor seguridad. ○ Un compartimento con puerta, ideal para almacenamiento adicional. • Diseño: ○ Estilo moderno y minimalista, adecuado para oficinas contemporáneas. ○ Bordes redondeados para mayor seguridad y confort. • Accesorios: ○ Incluye un panel de acceso para gestión de cables, facilitando la organización de dispositivos electrónicos. Capacidad de Carga: • Puede soportar un peso máxima de hasta 100 kg en el tablero.

6

**VITRINA AÉREA DE DOS
PUERTAS CORREDERAS****Especificaciones Técnicas de Vitrina Aérea de Dos Puertas Correderas****Dimensiones:**

- **Ancho:** 100 cm
- **Altura:** 60 cm
- **Profundidad:** 30 cm

Materiales:

- **Estructura:**
 - Fabricada en MDF con acabado en pintura blanca.
- **Puertas:**
 - Vidrio templado de 4 mm de grosor, con propiedades de seguridad y resistencia.
- **Estantes:**
 - Estantes vidrio o madera, ajustables en altura.

Color:

- Blanco mate, con un diseño limpio y moderno.

Características:

- **Puertas:**
 - Dos puertas correderas que permiten fácil acceso a los estantes.
 - Sistema de riel de deslizamiento suave para un movimiento fluido.

Capacidad de Carga:

- Cada estante puede soportar hasta 10 kg, dependiendo de la distribución del peso.

Instalación:

- Montaje en pared, con herrajes incluidos para una instalación segura y estable.



9. DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO

CENTRO	PRODUCTO					
	ESCRITORIO	MUEBLES DE PISO CON 3 PUERTAS	MUEBLE AEREO CON PUERTA	MESA DE REUNIONES	MESA DIRECTIVO	VITRINA AEREA 2 PUERTAS
CESFAM Recoleta	4					
CESFAM Patricio Hevia						
CESFAM Quinta Bella	55	27	27	1	1	8
CESFAM Dr. Juan Petrinovic	4	4				
Óptica Popular	1		1			
Centro odontológico Comunitario	4					4
Departamento de Salud	10	8	8	1		
Sede Quinta Bella (espacio adolescente)	4		3			
Sede Recoleta (espacio Loreto 20)	4					
DESAL	8	8	8			
TOTAL	94	47	47	2	1	12

10. DIRECCION DE DESPACHO

Bodega de Salud
Einstein 940, Recoleta
Contacto: Nicolas Romero. Fono: 981591993

11. CRITERIOS DE DESEMPATE

Se resolverá evaluando al oferente que obtenga mayor porcentaje en el siguiente orden:

- PUNTAJE OFERTE ECONOMICA,
- de seguir empate, PUNTAJE PLAZO DE ENTREGA
- de seguir empate. PUNTAJE PERIODO DE GARANTÍA
- finalmente, de persistir el empate, este se resolverá a favor del oferente que haya presentado primero su oferta en el portal www.mercadopublico.cl

PTR/ISM/

IDDOC SGDFD: 144358



El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada.

Jefe(a) Departamento de Salud

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>

Código: **dd3906c9b875c79**